

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის
სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი



ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების
მართვის გეგმა

ადგილობრივი მნიშვნელობის

ნაფარეული - ლაფანყურის კმ 3.15-კმ 9.15

საავტომობილო გზის
სარეაბილიტაციო სამუშაოები

კონტრაქტორი

ქვეკონტრაქტორი

DOHWA

idm
აიდიმი

თბილისი
2015

ნაწილი I: პროექტთან და ობიექტთან დაკავშირებული ზოგადი ინფორმაცია

ინსტიტუციონალური და ადმინისტრაციული საკითხები				
ქვეყანა	საქართველო			
პროექტის სახელწოდება	ადგილობრივი მნიშვნელობის ნაფარეული - ლაფანყურის საავტომობილო გზა კმ 3.15-კმ9.15 მონაკვეთის რეაბილიტაცია			
პროექტის მასშტაბი და ღონისძიებები	ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზის მიწის ვაკისი გარკვეულ მონაკვეთებში განიცდის მდინარეთა აქტიურ ზემოქმედებას, შესაბამისად რიგ მონაკვეთებზე მიწის ვაკისი დაზიანებულია და საჭიროებს აღდგენას, რიგ მონაკვეთებზე კი შესაძლებელია საჭირო იყოს ნაპირდამცავი ნაგებობების მოწყობა. მიწის ვაკისის სიგანე ცვალებადია 7-8 მ. საავტომობილო გზაზე ასფალტობეტონის საფარი მხოლოდ ნაწილზე მონაკვეთებზეა შემორჩენილი. საავალი ნაწილის სიგანეა 5-6.5 მ. ადგილობრივი მოსახლეობის განმარტებით გზის მონაკვეთზე პკ 22+00 – პკ 22+55 მდ. ლოპოტასა და მდ. ფშას წყლის დონეების აწევისას ხდება საავალი ნაწილის მცირე შეტბორვა. არსებული ხელოვნური ნაგებობები, მიწები, გასაწმენდია შესაკეთებელია და ზოგ ადგილებში საჭიროა ახლის მოწყობა. შესაკეთებელია 1 ხიდი. გზაზე მოწყობილი საგზაო ნიშნები და შემოფარგვლა ამორტიზირებულია და საჭიროებს შეცვლას და დამატებას. ასევე შესაკეთებელია მიერთებები და ეზოში შესასვლელები, არსებული ავტობუსის განჩერებები, ავტოპაველიონები.			
საორგანიზაციო საკითხები (სახელი და საკონტაქტო ინფორმაცია)	მსოფლიო ბანკი (პროექტის ჯგუფის ხელმძღვანელი) ნატალია სტანკევიჩი	პროექტის მენეჯმენტი გიორგი წერეთელი	ადგილობრივი მონაწილე მხარე და/ან მიმღები თელავის მუნიციპალიტეტი	
განხორციელება (სახელი და საკონტაქტო ინფორმაცია)	მსოფლიო ბანკი გარემოს დაცვის ხელმძღვანელი დარეჯან კაპანაძე	ადგილობრივი ხელმძღვანელი საავტომობილო გზების რეაბილიტაციისა და მოდერნიზაციის ხელმძღვანელის დირექცია მ.ჯიშიაშვილი	ადგილობრივი ინსპექცია -	კონტრაქტორი შპს “სერპანტინი” ზურაბ ფეიქრიშვილი
ობიექტის აღწერა				
ობიექტის დასახელება	საპროექტო გზის მონაკვეთი იწყება სოფელ ნაფარეულის გასასვლელიდან (ლოპოტას ტბის გადასახვევთან), რომელსაც მარცხნივ მიუყვება მდ. ლოპოტა			
ობიექტის ადგილმდებარეობის აღწერა	ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზა მდებარეობს თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ერთმანეთთან აკავშირებს ორ სოფელს (ნაფარეულსა და ლაფანყურს).			
ვინ არის მიწის მესაკუთრე?	თელავის მუნიციპალიტეტი და გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს ს.ს.ი.პ. ეროვნული სატყეო სააგენტოს მართავს დაქვემდებარებული სახელმწიფო ტყის ფონდის კუთვნილი ტერიტორიები (სულ 6853 კვ.მ).			
გეოგრაფიული, ფიზიკური, ბიოლოგიური, გეოლოგიური პიდროგრაფიული და სოცო-ეკონომიკური გარემოს აღწერა	მდებარეობა: საპროექტო გზის მონაკვეთი იწყება სოფელ ნაფარეულის გასასვლელიდან (ლოპოტას ტბის გადასახვევთან), რომელსაც მარცხნივ მიუყვება მდ. ლოპოტა ლოპოტა — მდინარე ყვარლისა და თელავის მუნიციპალიტეტებში, ალაზნის მარცხენა შენაკადი. იწყება კახეთის კავკასიონის სამხრეთ კალთაზე, 2560 მ სიმაღლეზე. სიგრძე 33 კმ, აუზის ფართობი 263 კმ². საზრდოობს თოვლის, წვიმისა და			

	მიწისქვეშა წყლით. წყალდიდობა იცის გაზაფხულზე, წყალმცირობა — ზამთარსა და ზაფხულში. წყალმოვარდნები ზოგჯერ ღვარცოფულია. საშუალო წლიური ხარჯი 6,58 მ³/წმ. ლოპოტის წყალი გამოიყენება სარწყავად. ჰაერ: საგზაო მოძრაობის დაბალი ინტენსიობისა და ინდუსტრიული ობიექტების არარსებობის გამო ჰაერის ხარისხის პარამეტრები მაღალია წყალი და ნიადაგი: ოფიციალური მონაცემები დაბინძურების შესახებ არ არსებობს. ფლორა: აღნიშნულ ტერიტორიაზე პროექტის პირდაპირ ზეგავლენის ქვეშ გვხვდება გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს ს.ს.ი.პ. ეროვნული სატყეო სააგენტოს მართვას დაქვემდებარებული სახელმწიფო ტყის ფონდის კუთვნილი ტერიტორიები სადაც გვხვდება შემდეგი ჯიშის და რაოდენობის ხეები: თუთა-2 ძირი: თხმელა-17 ძირი:- კუნელი-2 ძირი: რცხილა-1 ძირი-ტყემალი-1 ძირი თხილი-13 ძირი აგრეთვე, პროექტის ზეგავლენის ქვეშ ხვდება წითელი ნუსხით დაცული ხეები ლაფანი-48 ძირი. ფაუნა: სარეაბილიტაციო გზა გადის დეგრადირებულ ტერიტორიაზე შესაბამისად ასეთ პირობებში ფაუნა ვერ იქნება მრავალფეროვანი. ძირითადი ფაუნა წარმოდგენილია შინაური ცხოველების სახით, რომელიც არ საჭიროებს დაცვის სპეციალურ ღონისძიებებს. პროექტის მცირე არეალის გამო ზემოქმედება ფაუნაზე იქნება მინიმალური. ხმაური: ინდუსტრიული ობიექტების უქონლობისა და საგზაო მოძრაობის დაბალი ინტენსიობის გამო ხმაურის დონე დაბალია. სამშენებლო სამუშაოებს ექნებათ ზომიერი ლიმიტირებული გავლენა მოსახლეობის მხოლოდ იმ ნაწილზე რომლებიც ცხოვრობენ არსებულ სოფლებში (გზის გასწვრივ) და აღნიშნული გავრცელება მხოლოდ რეაბილიტაციის ფაზაზე. სოციალური: სარეაბილიტაციო გზი მონაკვეთი გაივლის 2 სოფელს, სადაც მთლიანად 331 კომლი ცხოვრობს
მასალების მოპოვების ადგილმდებარეობა და მანძილი, განსაკუთრებით ინერტული მასალების, წყლის, ქვამასალის	საპროექტო გზის რეაბილიტაციისთვის მშენებელმა კონტრაქტორმა შესაძლებელია გამოიყენოს შემდეგი კარიერები: თელავის მუნიციპალიტეტში მდ. თურდოს ხეობის კალაპოტში ქვიშა-ხრემის მოპოვება;
კანონმდებლობა	
საპროექტო ღონისძიებებთან დაკავშირებული ნაციონალური და ადგილობრივი კანონმდებლობა და ნებართვები	პროექტი ექვემდებარება მსოფლიო ბანკის სამოქმედო პოლიტიკას OP/BP 4.01 – გარემოზე ზემოქმედების შეფასების შესახებ და მისი პრინციპების თანახმად კლასიფიცირებულია როგორც გარემოზე ზემოქმედების “ბ” კატეგორიის ქმედება. გარემოზე ზემოქმედების მართვის წინამდებარე გეგმა მომზადებულია OP/BP 4.01-ით განსაზღვრული პრინციპების შესაბამისად. საქართველოს კანონმდებლობით გზების რეაბილიტაციის პროექტისთვის არ არის მოთხოვნილი მისი გარემოზე ზემოქმედების განხილვა, დამტკიცება ან ნებართვის გაცემა. თუმცა, ეროვნული რეგულირების სისტემით: • კონტრაქტორი უნდა იყოს ლიცენზირებული; • სამშენებლო მასალების მომწოდებელი უნდა იყოს ლიცენზირებული; • თუ კონტრაქტორი მოინდომებს გახსნას საკუთარი კარიერი, უნდა აიღოს შესაბამისი ლიცენზია; • თუ კონტრაქტორს სურს გახსნას ალსფალტის ან ცემენტის საკუთარი ქარხანა, მან უნდა მიიღოს გარემოზე ზემოქმედების ნებართვა, რომელშიც მოცემული იქნება დაბინძურების კონცენტრაციის ზედა ზღვარი; • სამშენებლო ნარჩენები განთავსებული უნდა იქნას ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ წერილობით შეთანხმებულ წინასწარ შერჩეულ ადგილზე. ლიცენზიების ასლები (მათი არსებობის შემთხვევაში), ალსფალტის და ცემენტის ქარხნის ნებართვები (მათი არსებობის შემთხვევაში), აგრეთვე ნარჩენების ნებართვები, თანდართული იქნება გარემოზე ზემოქმედების მართვის გეგმაზე მას შემდეგ, რაც გამოვლინდება კონტრაქტორი და მოხდება მისი მობილიზაცია.
საჯარო შეხვედრები	

განსაზღვრეთ სად და როდის ჩატარდა საჯარო შეხვედრა	ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების მართვის პრინციპების განმსაზღვრელი ჩარჩო დოკუმენტი მეორადი და ადგილობრივი გზების III პროექტისათვის განთავსდა საქართველოს სააგრომობილო გზების დეპარტამენტის ვებ-გვერდზე და დაინტერესებულ მხარეთათვის ჩატარდა საკონსულტაციო შეხვედრა 2014 წლის 11 აპრილს. ასევე წინამდებარე დოკუმენტი განთავსებულია ვებ-გვერდზე და მისი ნაბეჭდი ვერსია მიეწოდა თელავის მუნიციპალიტეტს. ჩატარებული საჯარო განხილვის ოქმი თან ერთვის წინამდებარე დოკუმენტს
დანართები	
	დანართი-1: სამშენებლო უბნის რუკა და სურათები; დანართი-2 : საჯარო შეხვედრების ოქმი; დანართი-3; შეთანხმება ნარჩენების განთავსების შესახებ; დანართი-4; კარიერების ლიცენზია; დანართი-5; ასფალტის ქარხნის საექსპლოატაციო შეთანხმება; დანართი-6; სხვა;

ნაწილი II: უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული ინფორმაცია

გარემოსდაცვითი და სოციალური საკითხების სკრინინგი უსაფრთხოების პოლიტიკის ასამოქმედებლად			
მოიცავს თუ არა ობიექტზე მიმდინარე სამუშაოები შემდეგიდან რომელიმე ქმედებას?	სამუშაოები/საკითხი	სტატუსი	გამშვები მექანიზმი
	ა. გზების რეაბილიტაცია	[x] დიახ [] არა	თუ „დიახ“ იხ. ნაწილი III „ა“
	ბ. ახალი მცირემაშტაბიანი საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა	[] დიახ [x] არა	თუ „დიახ“ იხ. ნაწილი III „ა“
	გ. გავლენა ზედაპირულ სადრენაჟო სისტემაზე	[x] დიახ [] არა	თუ „დიახ“ იხ. ნაწილი III „ბ“
	დ. ისტორიული ნაგებობა(ები) და ოლქები	[] დიახ [x] არა	თუ „დიახ“ იხ. ნაწილი III „გ“
	ე. მიწების შესყიდვა ⁽¹⁾	[] დიახ [x] არა	თუ „დიახ“ იხ. ნაწილი III „დ“
	ვ. სახიფათო ან ტოქსიკური მასალები ⁽²⁾	[x] დიახ [] არა	თუ „დიახ“ იხ. ნაწილი III „ე“
	ზ. ზეგავლენა ტყეებზე და/ან დაცულ ტერიტორიებზე	[x] დიახ [] არა	თუ „დიახ“ იხ. ნაწილი III „ვ“
	თ. აუფეთქებელი ჭურვების არსებობის რისკი	[] დიახ [x] არა	თუ „დიახ“ იხ. ნაწილი III „ზ“
	ი. სატრანსპორტო მოძრაობისა და ფეხით მოსიარულებითა უსაფრთხოება	[x] დიახ [] არა	თუ „დიახ“ იხ. ნაწილი III „თ“

¹ მიწების შესყიდვა მოიცავს ხალხის ადგილმონაცვლეობას, ცხოვრების წესის შეცვლას, ეს ეხება იმ მიწას რომლის შესყიდვა/გადაცემა მოხდა და გავლენა აქვს იმ პირებზე, ვინც ცხოვრობს და/ან უკანონოდ იმყოფება და/ან ეწევა ბიზნეს საქმიანობას (ჯიხურები) იმ მიწაზე, რომლის შეძენაც მოხდა.

² ტოქსიკური/სახიფათო მასალები მოიცავს, მაგრამ არ შემოიფარგლება შემდეგით: ასბესტი, ტოქსიკური საღებავები, მავნე გამხსნელი ნივთიერებები, ტყვიის შემცველი საღებავების მოცილება და სხვა.

ნაწილი III: შემამსუბუქებელი ღონისძიებები

საქმიანობა	პარამეტრები	შემამსუბუქებელი ღონისძიებების კითხვარი
0. ზოგადი პირობები	შეტყობინება და მუშათა უსაფრთხოება	(ა) ადგილობრივი მშენებლობის და გარემოს დაცვის ინსპექციის და ადგილობრივი თემის წარმომადგენლები ინფორმირებული უნდა იყვნენ მოსალოდნელი სამუშაოების შესახებ. (ბ) საზოგადოებას ინფორმაცია მიეწოდება სამუშაოების შესახებ მედიის საშუალებით და/ან საჯაროდ ხელმისაწვდომ ობიექტებზე (მათ შორის სამშენებლო მოედანი) სათანადო შეტყობინების გაგზავნის გზით. (გ) გზის მშენებლობისა და რეაბილიტაციისათვის საჭირო ყველა იურიდიული ნებართვა უნდა იქნას მოპოვებული. (დ) კონტრაქტორი ფორმალურად უნდა იყოს თანახმა, რომ სამუშაოები განხორციელდება უსაფრთხოდ და დისციპლინირებულად, რათა შემცირდეს ზემოქმედება ახლომდებარე მოსახლეობაზე და გარემოზე. (ე) მუშათა პირადი უსაფრთხოების აღჭურვილობები (PPE) უნდა შეესაბამებოდეს საერთაშორისო სტანდარტებს (ყოველთვის უნდა ატარონ ჩაფხუტები, საჭიროებისამებრ ნიღბები და უსაფრთხოების სათვალე, დამცავი ფეხსაცმელები). (ვ) სამშენებლო მოედანზე განთავსებული შესაბამისი მანქანები უნდა შეახსენებდეს მუშებს ძირითადი წესებისა და ნორმების შესახებ.
ა. ძირითადი სარეაბილიტაციო და/ან სამშენებლო ღონისძიებები	ჰაერის ხარისხი	(ა) მიწის სამუშაოების დროს მტვრის კონტროლი უნდა განხორციელდეს მაგ. ნიადაგის მორწყვით ან დატენიანებით. (ბ) ნანგრევები, ამოღებული მიწა და აგრეგატები უნდა განთავსდეს კონტროლირებად ტერიტორიაზე და პერიოდულად მოირწყას, რათა შემცირდეს მტვრის წარმოშობა. (გ) პნევმატური ბურღვის ან საფარის მტვრევის და გზის საფუძვლების დაშლის სამუშაოების დროს წარმოქმნილი მტვერი უნდა შემცირდეს მორწყვის საშუალებით და/ან ობიექტზე უნდა დამონტაჟდეს მტვრის საკონტროლო მოწყობილობები. (დ) მიმდებარე ტერიტორიაზე (ტროტუარი, გზა) არ უნდა განთავსდეს სამშენებლო ნარჩენები და მიწა, რათა მინიმუმამდე იქნას დაყვანილი მტვრის წარმოქმნის რისკები. (ე) სამშენებლო ნარჩენების/ნაგვის ღიად დაწვა არ დაიშვება სამშენებლო მოედანზე. (ვ) მანქანა-დანადგარები შესაბამისობაში უნდა იყოს ემისიების წარმოშობის რეგულაციებთან, უზრუნველყოფილი უნდა იქნეს სათანადო ტექნიკური რემონტი და მომსახურება და მოედანი თავისუფალი უნდა იყოს ზედმეტი უქმად მდგომი სამშენებლო მანქანებისგან.
	ხმაური	(ა) მშენებლობით გამოწვეული ხმაური შეიზღუდება ნებართვით დადგენილ გარკვეული დროებში. (ბ) გენერატორების, ჰაერის კომპრესორების და სხვა მექანიკური დანადგარების ძრავის თავსახურები მუშაობის პერიოდში დაკეტილი უნდა იყოს და დანადგარები უნდა განთავსდეს დასახლებული პუნქტებიდან რაც შეიძლება შორს.

	წყლის ხარისხი	(ა) ობიექტზე გატარდება ეროზიისა და სედიმენტების კონტროლის შესაბამისი ღონისძიებები, როგორცაა მაგალითად: თივის ზვინები და/ან შლამსაჭერი, რათა თავიდან იქნეს აუცილებელი ნალექის სამშენებლო მოედნიდან გამოტანა, რამაც შესაძლოა გამოიწვიოს ადგილობრივი საკანალიზაციო სისტემების, ახლომდებარე ღელების და მდინარეების დაბინძურება.
	ნარჩენების მართვა	(ა) ნარჩენების მოსაგროვებელი და გადასაყრელი ადგილები განსაზღვრული უნდა იყოს ყველა ტიპის ნარჩენისთვის, რომელიც წარმოიშევა მიწის სამუშაოების, დემონტაჟისა და სამშენებლო სამუშაოების შედეგად. (ბ) მშენებლობის და დემონტაჟის შედეგად დარჩენილი მინერალური ნაგავი/ნარჩენები უნდა განცალკევდეს საერთო, ორგანული, თხევადი და ქიმიური ნარჩენებისგან და ადგილზე დახარისხდეს და შეიქმნას შესაბამისი შემნახველი კონტეინერები. (გ) სამშენებლო ნარჩენებს მოაგროვებს და გაიტანს ლიცენზირებული კომპანია. (დ) იმისათვის, რომ გაკონტროლდეს ნარჩენების განთავსების სისწორე და შესაბამისობა, საჭიროა მოხდეს ნაგვის გატანის ჩანაწერის წარმოება. (ე) შესაძლოა მშენებელმა ხელმეორედ გამოიყენოს და რეციკლირება გაუკეთოს ვარგის მასალებს (გარდა აზბესტის შემცველი მასალებისა).
ბ. გაგლეწა ზედაპირულ სადრენაჟო სისტემაზე	წყლის ხარისხი	(ა) ადგილი არ უნდა ჰქონდეს გრუნტის წყლების არაკონტროლირებად ამოღებას, არც ტექნიკური წყლების, ცემენტის ხსნარის ან სხვა დაბინძურებული წყლების არაკონტროლირებად დაცლას მიწაზე ან ახლომდებარე მდინარეში ან ღელეში; კონტრაქტორმა უნდა მოიპოვოს ყველა საჭირო ლიცენზია და ნებართვა წყლის მოსაპოვებლად და შემდგომ გამოყენებული წყლის გადასადგურებლად სახელმწიფო გამდინარე წყლების სტემაში. (ბ) სათანადო კანალიზაციის სისტემა ისე უნდა მოეწყოს, რომ სამშენებლო სამუშაოებმა შლამით არ ამოქოლოს, დააბინძუროს ან დაბლოკოს ან სხვაგვარად უარყოფითი ზეგავლენა არ იქონიოს ბუნებრივ ნაკადულებზე/ღელებზე, მდინარეებზე, წყალსატევებსა და ტბებზე. (გ) უნდა გატარდეს პრევენციული ღონისძიებები საწვავ - საპოხი მასალების და სხვა ტოქსიკური და მავნე ნივთიერებების დაღვრის საწინააღმდეგოდ. (დ) სამშენებლო მანქანები და დანადგარები გაირეცხება მხოლოდ სპეციალურად განსაზღვრულ ადგილებში, სადაც წყლის გაღინება არ დააბინძურებს წყლის შემკრების/რეზერვუარის ზედაპირს.
გ. ისტორიული ძეგლი(ები)	კულტურული მემკვიდრეობა	(ა) იმ შემთხვევაში თუ მშენებლობა ხორციელდება ისტორიული ნაგებობების სიახლოვეს, ან ისტორიულ უბანში, უნდა მოხდეს შეტყობინება და ადგილობრივი სახელისუფლებო ორგანოებიდან თანხმობის/ნებართვების აღება. ყველა სახის სამშენებლო სამუშაოები უნდა დაიგეგმოს და განხორციელდეს ადგილობრივი და ნაციონალური კანონმდებლობის შესაბამისად. (ბ) ექსკავირების ან მშენებლობის დროს უძველესი ხანის კულტურული ნაშთების ან სხვა შესაძლო არქეოლოგიური ნივთების აღმოჩენის შემთხვევაში აუცილებელია ამ ფაქტის დაფიქსირება და რეგისტრირება, პასუხისმგებელი ოფიციალური უწყებების საქმის კურსში ჩაყენება და სამუშაოების შეჩერება ან შეცვლა წარმოშობილი გარემოების გათვალისწინებით.

დ. მიწების შესყიდვა	განსახლების სამოქმედო გეგმა/ჩარჩო-დოკუმენტი	(გ) თუ მიწის ექსპროპრიაცია არ იყო მოსალოდნელი, მაგრამ საჭირო გახდა, ან აღგილი ექნება მიწის კანონიერი თუ უკანონო მესაკუთრის მხრიდან შემოსავლის გაუთვალისწინებელ დანაკარგს, დაუყოვნებლივ უნდა ეცნობოს ბანკის პროგრამების ჯგუფის ხელმძღვანელს. (დ) უნდა განხორციელდეს დამტკიცებული მიწის შესყიდვის გეგმა/ჩარჩო-დოკუმენტი (თუკი ეს მოთხოვნილია პროექტით).
ე. ტოქსიკური მასალები	ასბესტის მართვა	(ა) სამშენებლო მოედანზე ასბესტის არსებობის შემთხვევაში, იგი მკაფიოდ უნდა მოინიშნოს როგორც სახიფათო მასალა. (ბ) შესაძლებლობის შემთხვევაში, ასბესტი სათანადო ნორმების დაცვით უნდა განთავსდეს კონტეინერებში და დაილუქოს მანვე ზეგავლენის მაქსიმალურად შემცირების მიზნით. (გ) გატანამდე (თუ გატანა აუცილებელია) ასბესტი უნდა დამუშავდეს დამატენიანებელი ნივთიერებით, რათა მაქსიმალურად შემცირდეს ჰაერში ასბესტის მტერის ნაწილაკების მოხვედრა. (დ) ასბესტის მართვა და გატანა უნდა მოხდეს გამოცდილი და პროფესიონალი სპეციალისტების მიერ. (ე) ასბესტის დროებით შენახვის შემთხვევაში, ნარჩენები უსაფრთხოდ უნდა მოთავსდეს ჰერმეტიკულ კონტეინერებში და სათანადოდ მოინიშნოს. მიღებული იქნება უსაფრთხოების ზომები ობიექტიდან ასბესტის უნებართვოდ გატანის წინააღმდეგ. (ვ) არ შეიძლება ერთხელ გატანილი ასბესტის ხელმეორედ გამოყენება
	ტოქსიკური / სახიფათო ნარჩენების მართვა	(ა) სამშენებლო უბანზე სახიფათო და ტოქსიკური ნივთიერებების დროებითი შენახვა უნდა მოხდეს უსაფრთხო კონტეინერებში, რომლებზეც მითითებული იქნება ინფორმაცია შემადგენლობის, თვისებებისა და გამოყენების შესახებ. (ბ) სახიფათო ნივთიერებების შემცველი კონტეინერები დაღერის თავიდან აცილების მიზნით უნდა მოთავსდეს ჰერმეტიკულ კონტეინერებში. (გ) ნარჩენების ტრანსპორტირება უნდა მოხდეს სპეციალური ლიცენზირებული გადამტანების მიერ. ნარჩენები უნდა განთავსდეს ლიცენზირებულ ადგილას. (დ) არ მოხდება ტოქსიკური შემადგენლობის მქონე საღებავების ან გამხსნელების და ტყვიის შემცველი საღებავების გამოყენება.
ვ. ტყეებზე, ჭაობიან და/ ან დაცულ ტერიტორიებზე ზეგავლენა	ეკოსისტემის დაცვა	(ა) დაუშვებელია სახელმწიფო ტყის ფონდის კუთვნილ ტერიტორიებზე სამუშაოების განხორციელება ამორიცხვის პროცედურის დასრულებამდე (ბ) ხეების ჭრა უნდა დაყვანილი უნდა იქნას მინიმუმამდე, მისასვლელი გზების მიმართულების რეგულირების საშუალებით, ასევე მცირე გაბარიტიანი ტექნიკისა და მუშა-ხელის გამოყენებით ინდივიდუალური ლოკაციებისთვის. (გ) თითოეული მოსაჭრელი ხე უნდა იქნას მარკირებული და მოჭრის შემდგომ დაფიქსირდეს ჟურნალში.

ზ. აუფეთქებელი საბრძოლო მასა- ლების არსებობის რისკი (UXO)	ადამიანის ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების რისკები	(ა) ექსკავაციის სამუშაოების დაწყებამდე კონტრაქტორი უნდა დარწმუნდეს, რომ სამშენებლო უბანი შესაბამისი ორგანოების მიერ შემოწმებული და გასუფთავებულია ასაფეთქებელი მოწყობილობებისგან.
თ. სატრანსპორტო მოძრაობისა და ფეხით მოსიარულეთა უსაფრთხოება	სამშენებლო ღონისძიებების პირდაპირი ან არაპირდაპირი გავლენა საზოგადოებრივ ტრანსპორტსა და ფეხით მოსიარულეებზე	(ა) ნაციონალური კანონმდებლობის შესაბამისად კონტრაქტორმა უნდა უზრუნველყოს სამშენებლო უბნის სათანადო უსაფრთხოება და მშენებლობასთან დაკავშირებული სატრანსპორტო მოძრაობის რეგულირება, რაც მოიცავს, მაგრამ არ შემოიფარგლება შემდეგით: ▪ საინფორმაციო და გამაფრთხილებელი ნიშნები, ბარიერები და მოძრაობის გადართვა: მშენებლობის ადგილზე უზრუნველყოფილი უნდა იყოს კარგი ხილვადობა და საზოგადოების გაფრთხილება შესაძლო რისკების შესახებ; ▪ სატრანსპორტო მოძრაობის მართვის სისტემა და თანამშრომელთა ტრეინინგი, განსაკუთრებით ობიექტთან მისვლისა და სამშენებლო უბნის სიახლოვეს დატვირთული მოძრაობის საკითხებზე. ფეხით მოსიარულეთათვის უსაფრთხო გასასვლელებისა და გზაჯვარედინების უზრუნველყოფა იმ ადგილებში, სადაც მშენებლობა აფერხებს მოძრაობას; ▪ სამუშაო საათების რეგულირება ადგილობრივი მოძრაობის სქემას შესაბამისად, მაგ: პიკის საათებში ან საქონლის მოძრაობის დროს ძირითადი ტრანსპორტის გადაადგილების თავიდან აცილება. ▪ საჭიროების შემთხვევაში, საგზაო მოძრაობის აქტიური რეგულირება ობიექტზე გაწვრთნილი პერსონალის მიერ საზოგადოების უსაფრთხო გადაადგილებისათვის. ▪ მშენებლობის პერიოდში ახლომდებარე სამუშაო დაწყებულებებთან, მაღაზიებთან და საცხოვრებლებთან უსაფრთხო და შეუფერხებელი მისასვლელების უზრუნველყოფა

ნაწილი IV: მონიტორინგის გეგმა

მშენებლობის ფაზა

საქმიანობა	რა? (პარამეტრზე უნდა განხორციელდეს მონიტორინგი)	სად? (არის პარამეტრი, რომელზეც უნდა განხორციელდეს მონიტორინგი)	როგორ? (უნდა განხორციელდეს პარამეტრიზე მონიტორინგი)	როდის? (განისაზღვრება სიხშირე/ან ხანგრძლივობა)	რატომ? (არის პარამეტრი მონიტორინგის ქვეშ)	ვინ? (არის პასუხისმგებელი მონიტორინგზე)
სამშენებლო მასალებით მომარაგება	სამშენებლო მასალების შეძენა ოფიციალური არხებით ლიცენზირებული მომწოდებლებისგან	მასალების მომწოდების ოფისში, საწყობ ბაზაზე, მდინარის პირას, კარიერზე	საბუთების შემოწმება; ხარისხის შემოწმება	მასალებით მომარაგების ხელშეკრულებათა გაფორმებისას	ნაგებობის ტექნიკური გამართულობისა და გარემოსა და ადამიანის უსაფრთხოების უზუნველსაყოფად	საავტომობილო გზების დეპარტამენტი (სგდ)
სამუშაოები ტყით დაფარულ ტერიტორიებზე	დაუშვებელია სახელმწიფო ტყის ფონდის კუთვნილ ტერიტორიებზე სამუშაოების განხორციელება ამორციხვის პროცედურის დასრულებამდე. სამშენებლო ტექნიკის მოძრაობამ ან სხვა საქმიანობებმა არ უნდა გამოიწვიოს ხე-მცენარეების დაზიანება და მოჭრა, თუ აღნიშნული საქმიანობა არ არის გათვალისწინებული გზის საფარისა და გვერდულების მოწყობისთვის. თითოეული მოსაჭრელი ხე უნდა იქნას მარკირებული და მოჭრის შემდგომ დაფიქსირდეს ჟურნალში.	სამშენებლო ბანაკი ტყით დაფარულ ტერიტორიაზე. მშენებელი კონტრაქტორის ოფისი	დოკუმენტაციის შემოწმება ვიზუალური დათვალიერება.	ტყით დაფარულ ტერიტორიაზე სამუშაოების დაწყებამდე და მიმდინარეობის პროცესში.	ეროვნულ კანონმდებლობასთან შესაბამისობის უზრუნველყოფა; ტყით დაფარულ ტერიტორიებზე ხემოჭმელების შემცირება; ხე-მცენარეების ჭრის დროს წარმოებული ჟურნალების მიწოდების ხელშეწყობა	საავტომობილო გზების დეპარტამენტი

სამშენებლო მასალების და ნარჩენების ტრანსპორტირება სამშენებლო ტექნიკის გადაადგილება	- სატვირთო მანქანების და საგზაო სამშენებლო ტექნიკის გამართულობა; - ძარის სრულფასოვნება და ტვირთის დაცულობა საფარი მასალით; -ტექნიკის გადაადგილება წინასწარ განსაზღვრული მარშრუტით	საშენი მასალებისა და სამშენებლო ნარჩენების ტრანსპორტირების მარშრუტები	სამშენებლო ობიექტთან მიმდებარე გზების ინსპექტირება გადაადგილების მარშრუტების მიმართულებებით	წინასწარ განუცხადებელი შემოწმება სამუშაო საათებში	- მტვერით და მყარი მასალით ჰაერისა და გზების დაბინძურების თავიდან ასარიდებლად; - საავტომობილო მოძრაობის შეფერხების შესაზღუდად	სგდ; საპატრულო პოლიცია
სამშენებლო ტექნიკის ოპერირება ობიექტზე	სამშენებლო ტექნიკის გამართული მუშაობა: - გამონაბოლქვის სიჭარბე - საწვავ-საპოხის ჟონვა - სამუშაო საათების დაცულობა	სამშენებლო ობიექტი	საქმიანობის ინსპექტირება	სამუშაო საათებში და მათ გარეშე	- ტექნიკის ოპერირებისაგან ჰაერისა და ნიადაგის დაბინძურების შესამცირებლად; - მოსახლეობის ხმაურითა და ვიბრაციით შეწყუხების შესაზღუდად	სგდ
სამშენებლო ტექნიკის მომსახურება	- ავტომობილების და ტექნიკის რეცხვა სამშენებლო ობიექტის გარეთ ან მდინარიდან მაქსიმალურად მოცილებულ ადგილას; - ტექნიკის გამართვა საწვავ-საპოხით სამშენებლო ობიექტს გარეთ ან ობიექტზე მოწოდებულ საგანგებო პუნქტში; - ტექნიკის მომსახურების პუნქტის ტექნიკური გამართულობა: • მყარი გაუმტარი იატაკი ან აღსორბენტის (ქვიშა, წვრილი ხრეში, მემბრანა) საფარი • საკმარის ფართობი და გაუმტარი ბარიერები საწვავის კონტეინერთა გარშემო • საბაზისო ცეცხლმაქრი საშუალებები • საღებავები მანქანების სამრეცხაოსთან	სამშენებლო ობიექტი და მასთან არსებული სამშენებლო ბაზა (თუკი იარსებებს)	საქმიანობის ინსპექტირება	ტექნიკის ოპერირების პერიოდი	- ტექნიკის მომსახურებისაგან ნიადაგისა და წყლის ნავთობპროდუქტებით დაბინძურების თავიდან არიდება; - აალებადი ნივთიერებებისგან ხაძრის გაჩენის შემთხვევაში მისი დროული ლოკალიზების უნარუნეულობა და მოსალოდნელი ზარალის შესამცირებლად.	სგდ

ზედაპირული წყლების დაბინძურება მდ. ფშა ხიდის რეაბილიტაციის დროს	ატინარებული ნატანის, ორგანული ნარეგების, საპოხი მასალების, საწვავის, გამსხნელების, მძიმე მეტალების pH დონე, ზეთების	ხიდის რეაბილიტაცია	ინსპექტირება	მდინარის მიმდებარედ სარეაბილიტაციო სამუშაოების დროს. დაუგეგმავი ინსპექტირება მდინარის მიმდებარედ სარეაბილიტაციო სამუშაოების დროს.	ანჰანა დანადგარების ოპერირებით გამოწვეული წყლის დაბინძურების შემცირება	სგდ
ინერტული მასალების მოპოვება	- ინერტული მასალების შექენა არსებული მოპოვებლებისგან თუკი ამის საშუალება არსებობს; - მშენებელი კონტრაქტორის მიერ ინერტული მასალის მოპოვების ლიცენზიის მოპოვება და ლიცენზიის პირობების მკაცრი დაცვა; - კარიერების ტერასული დამუშავება, დამუშავებულ უბნებზე ნარჩენი მასალის უკუჩაყრა და ლადშაფტთან პარმონიზაცია; - ხრეშის ამოღება წყლის ნაკადის გარეთ, ნაკადისგან გამმიჯნველი ყრილების მოწყობით და ნაკადში სამშენებლო ტექნიკის შეუყვანლად; -კარიერების მონიშვნა გამაფრთხილებელი ნიშნებით	ინერტული მასალის კარიერები	საბუთების შემოწმება საქმიანობის ინსპექტირება	მასალათა მოპოვების პერიოდში	- ფერდობების ეროზიის, ეკოსისტემისა და ლანდშაფტის დაზიანების შესაზღუდად; - მდინარეთა ნაპირების ეროზიის, წყლის ნაკადის შეწონილი ნაწილაკებით დაბინძურებისა და წყლის ეკოსისტემებზე ზემოქმედების შესაზღუდად; -პირუტყვისა და მოსახლეობის დაცვა დაზიანებისგან.	სგდ; გარემოს ეროვნული სააგენტო
სამშენებლო ნარჩენების წარმოქმნა	- ინერტული და სახიფათო სამშენებლო ნარჩენების განცალკევებით დროებითი დასაწყობება განსაზღვრულ ადგილებში; - ნარჩენების დროული გატანა წინასწარ წერილობით ნებადართულ ადგილებში;	სამშენებლო ობიექტი და ბაზა (თუკი იარსებებს); ნარჩენების განთავსებისთვის გამოყოფილი ადგილები	საბუთების შემოწმება ვიზუალური დათვალიერება	მშენებლობის მთელ პერიოდში	გარემოს დაცვა დანაგვიანებისგან	სგდ; თელავის მუნიციპალიტეტი


	- სახიფათო ნარჩენების ჩაბარება მათი უვნებელყოფისა და განთავსების ლიცენზიის მქონე კომპანიებისთვის					
სახიფათო ნარჩენები	ნარჩენების დროული გატანა წინასწარ წერილობით ნებადართულ ადგილებში; - სახიფათო ნარჩენების ჩაბარება მათი უვნებელყოფისა და განთავსების ლიცენზიის მქონე კომპანიებისთვის (დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ დანართი 2)	სამშენებლო ობიექტი	საქმიანობის ინსპექტირება	ნარჩენების შეგროვებისა და ტრანსპორტირების დროს	აზბესტშემცველი მასალების შემცვერება	სგდ; თელავის მუნიციპალიტეტი
საყოფაცხოვრებო ნარჩენების წარმოქმნა	- სამშენებლო ობიექტზე და ბაზაზე (თუკი იარსებებს) საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შესაგროვებელი კონტეინერების განთავსება; -შეთანხმება ადგილობრივ მუნიციპალიტეტთან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების რეგულარული გატანის თაობაზე	სამშენებლო ობიექტი და ბაზა (თუკი იარსებებს)	ვიზუალური დაკვირვება	მშენებლობის მთელ პერიოდში	საყოფაცხოვრებო ნარჩენებით ნიადაგისა და წყლის დაბინძურების აღსაკვეთად	სგდ; თელავის მუნიციპალიტეტი
თხევადი ნარჩენების წარმოქმნა	- სამშენებლო ობიექტზე და ბაზაზე (თუკი იარსებებს) სანიტარულ ნორმებთან შესატყვისი ტუალეტის მოწყობა და მომსახურება; - სამშენებლო ობიექტიდან წვიმის წყლის შეგროვებისა და გადინებისთვის სადრენაჟო სისტემის მოწყობა და პერიოდული გაწმენდა; - საყოფაცხოვრებოდ და ტექნიკის სარეცხად გამოყენებული წყლის სალექარი გუბურის მოწყობა	სამშენებლო ობიექტი და ბაზა (თუკი იარსებებს)	ვიზუალური დაკვირვება	მშენებლობის მთელ პერიოდში გახშირებული რეჟიმით ძლიერი ნალექიანობის შემთხვევაში	- სამშენებლო ობიექტის დატბორვისა და ამით საქმიანობის გაძნელების აღსაკვეთად; - ზედაპირული და გრუნტის წყლის დაბინძურების შესამცირებლად	სგდ

ასფალტ-ბეტონის ქარხნის ოპერირება	- მშენებელი კონტრაქტორის მიერ გარემოზე ზემოქმედების ნებაართვის მოპოვება და მისი პირობების განუხრელი დაცვა; - ქარხნის დასამონტაჟებლად იმგვარი ადგილის შერჩევა, რომელიც უზრუნველყოფს მოსახლეობის მინიმალურ შეწუხებას ხმაურით, მტვრითა და გამონაბოლქვით; - ქარხნიდან ჩამდინარე წყლის სალექრი გუბურის მოწყობა	ქარხნის ტერიტორია	საბუთების შემოწმება საქმიანობის ინსპექტირება	ქარხნის დამონტაჟებისა და მისი ოპერირების მოქმედ პერიოდში	- სამშენებლო ობიექტის სიახლოვეს მოსახლეობის შეწუხების შესაზღუდად; - ატმოსფერული ჰაერისა და ზედაპირული წყლის დაბინძურების შესამცირებლად	სგდ; გერემოს ეროვნული სააგენტო
შრომის უსაფრთხოება	- მშენებელთა უზრუნველყოფა სპეცტანსაცმლით და პირადი დამცავი საშუალებებით; - სამშენებლო ტექნიკის ექსპლუატაციის და პირადი უსაფრთხოების საშუალებების გამოყენების წესების ზუსტი დაცვა	სამშენებლო ობიექტი	საქმიანობის ინსპექტირება	სამუშაოთა წარმოების მოქმედ პერიოდში	მშენებელთა ტრავმატიზმისა და უბედურ შემთხვევათა ალბათობის შესამცირებლად	სგდ

ექსპლუატაციის ფაზა

საქმიანობა	რა (პარამეტრზე უნდა განხორციელდეს მონიტორინგი?)	სად (არის პარამეტრი, რომელზეც უნდა განხორციელდეს მონიტორინგი?)	როგორ (უნდა განხორციელდეს პარამეტრის მონიტორინგი?)	როდის (განისაზღვრება სისშირე/ან ხანგრძლივობა?)	რატომ (არის პარამეტრი მონიტორინგის ქვეშ?)	ვინ (არის პასუხისმგებელი მონიტორინგზე?)
გზის სავალი ნაწილისა და მისი გვერდულების დასუფთავება	მგზავრებისა და მძღოლის მიერ დატოვებული საყოფაცხოვრებო ნარჩენების რეგულარული შეგროვება და გატანა; გზაზე დაღუპული ცხოველთა ნარჩენების დროული გატანა	გზის მიმდებარე ტერიტორია და კიუვეტები	ვიზუალური დათვალიერება	კვარტალურად	გარემოს დაბინძურებისაგან დასაცავად; გზაზე მოძრაობის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად	თელავის მუნიციპალიტეტი
სადრენაჟო კიუვეტების გამტარიანობის შენარჩუნება	კიუვეტების რეგულარული გასუფთავება დანალექისა და საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან	გზის გასწვრივ არსებული სადრენაჟო კიუვეტები	ვიზუალური დათვალიერება	კვარტალურად	დრენაჟის სისტემის გამართულობის უზრუნველსაყოფად გზის დატბორვისა და წყლიმიერი დაზიანების თავიდან ასარიდებლად	თელავის მუნიციპალიტეტი
ავარიული დაღვრებისას ადგილის ლოკალიზება და დაბინძურებული ადგილის დასუფთავება	ავტოსაგზაო შემთხვევის დროს დაღვრილი ან გაფრქვეული თხევადი ან ფხვიერი ტვირთების ნარჩენების დროული შეგროვება, გაუვნებელყოფა და გატანა	გზაზე და მის სიახლოვეს	ინსპექტირება	ავტოსაგზაო შემთხვევებისას, საჭიროების მიხედვით	გარემოს დაბინძურების აღსაკვეთად	საპატრულო პოლიცია; თელავის მუნიციპალიტეტი
გზის სარემონტო სამუშაოებისას წარმოქმნილი ნარჩენების მართვა	წარმოქმნილი ნარჩენების დროული გატანა ნაგავსაყრელზე	გზის მთელ მონაკვეთზე	ინსპექტირება	გვეგმიური სარემონტო სამუშაოების დასრულებისას	გარემოს დაბინძურების აღსაკვეთად	თელავის მუნიციპალიტეტი

დანართი 1: პროექტის მდებარეობის რუკა



დანართი 2: საჯარო განხილვის ოქმი

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო

საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი

ადგილობრივი მნიშვნელობის ნაფარეული - ლაფანურის კმ 3.15-კმ 9.15 გზის
მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოთა განხორციელებისას გარემოზე ზემოქმედების
მართვის გეგმის საჯარო განხილვის

ოქმი

19.02.2016

ლაფანურის მუციპალიტეტი

სხდომის თავმჯდომარე – გია სოფაძე, განსახლებისა და გარემოს დაცვის
სამმართველოს გარემოს დაცვის განყოფილების უფროსი

სხდომის მდივანი – მაია ვაშაქიძე, საავტომობილო გზების დეპარტამენტის გარემოს
დაცვის კონსულტანტი

მომხსენებელი – გია სოფაძე, მაია ვაშაქიძე

სხდომას ესწრებოდნენ: იხ. დანართი 1

საჯარო განხილვის მიზანი იყო დადგენილ სამუშაოთა უშუალო ზემოქმედების
არეალში მოქცეული ადგილობრივი მოსახლეობის ინფორმირება ამ სამუშაოთა არსის,
ვადების, აგრეთვე განხილულ იქნა საკითხი სამუშაოთა მიმდინარეობისაგან
მოსახლეობისთვის დროებითი უხერხულობის გაჩენის შესაძლებლობის და სამუშაოების
მსვლელობასთან დაკავშირებული არასასურველი მოვლენების შესამცირებლად
დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ. გარემოზე ზემოქმედების მართვის გეგმის
განხილვისას დამსწრე საზოგადოებას შესაძლებლობა ჰქონდა დაესვა კითხვები და
გამოეთქვა კრიტიკული მოსაზრებები გეგმის საბოლოო სახით ჩამოყალიბების დროს
გათვალისწინების მიზნით.

საავტომობილო გზების დეპარტამენტს წარმოადგენდნენ განსახლებისა და გარემოს
დაცვის სამმართველოს, გარემოს დაცვის განყოფილების უფროსი გია სოფაძე და
საავტომობილო გზების დეპარტამენტის გარემოს დაცვის კონსულტანტი მაია ვაშაქიძე.

შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების
რეაბილიტაციის პროექტების გარემოზე ზემოქმედების მართვის გეგმა დამსწრეებს
გააცნეს საავტომობილო გზების განსახლებისა და გარემოს დაცვის სამმართველოს,
გარემოს დაცვის განყოფილების უფროსმა გია სოფაძემ და საავტომობილო გზების
დეპარტამენტის გარემოს დაცვის კონსულტანტმა მაია ვაშაქიძემ.


შეხვედრა გახსნა გია სოფაძემ და დამსწრეთ მოახსენა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სახელმწიფოს მიერ გზების მშენებლობის შესახებ. განხილული იქნა ასევე თუ რა დიდი მნიშვნელობა აქვს შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაციას საქართველოს ეკონომიკის განვითარებისათვის.

გარემოზე ზემოქმედების მართვის გეგმის პრეზენტაცია გააკეთა მაია ვაშაკიძემ. განხილულ იქნა პროექტთან დაკავშირებული სამუშაოები, მათი შესაძლო ზემოქმედება გარემოზე და ადამიანების ჯანმრთელობაზე. განხილული იქნა შემარბილებელი ღონისძიებები, რომელიც საშუალებას იძლევა მისაღებ მინიმუმადე იქნას დაყვანილი გარემოზე ყოველგვარი მავნე ზემოქმედება გზის მშენებლობის და ექსპლუატაციის ფაზაში.

№	კითხვა	პასუხი
1.	როდის დაიწყება გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები?	სატენდერო პროცედურები დამთავრების პროცესშია, სავარაუდოდ ამ გაზაფხულზე
2.	გზის რეაბილიტაცია ხომ არ გამოიწვევს რეკრეაციული ზონის შეცვლას?	გზის რეაბილიტაცია არ გამოიწვევს რეკრეაციული ზონის ცვლილებებს, პირიქით მოსახლეობას გაუადვილდება გადაადგილება
3.	იქიდან გამომდინარე რომ სარეაბილიტაციო გზის მონაკვეთზე მოიჭრება წითელი ნუსხის სახეობა, შესაძლებელია თუ არა საკომპენსაციო რგვების განხორციელების დროს დაირგოს კაკლის ძირები?	საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი გაითვალისწინებს მოსახლეობის მოთხოვნას და შესაძლებლობის ფარგლებში საკომპენსაციოდ მოახდენს კაკლის ძირების დარგვას


ირაკლი ლითანიშვილი

დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე



საავტომობილო გზების დეპარტამენტის წარმომადგენლები:

გია სოფაძე



მაია ვაშაკიძე



ადგილობრივი მნიშვნელობის ნაფარეული - ლაფანგურის კმ 3.15-კმ 9.15

საჯარო განხილვა

№	სახელი, გვარი	საკონტაქტო ინფორმაცია (მისამართი, ტელ ნომერი)	შენიშვნა
	ანბროსი შიშველიძე	598 34 60 91	
	ეოგუა მჭედოშვილი	588-51-50-53	
	იოსებ ჯაფარიძე	598700 467	
	მამუკა ნიკოლაძე	557966179	
	სევანი ჯაფარიძე	591 05 75 93	
	მოსეს მჭედოშვილი	599 922 611	
	თენგიზ თეიმურაზიძე	591 24 33 85	
	მინდია ხუციშვილი	587112052	
	თამარ ნადირაშვილი	558410737	
	იოსებ გოგოშვილი	594 150871	
	ს.ბ.ძ.	595 343938	
	ბ.ბ.ძ.	599 130238	
	ს.ბ.ძ.	595 030704	
	გ.ბ.ძ.	599-444096	
	რ. ბერიძე	591-204264	
	მ. ბერიძე	599 01 2834	
	მ. ბერიძე	505 73 8713	

ადგილობრივი მნიშვნელობის ნაფარეული - ლაფანყურის კმ 3.15-კმ 9.15

საჯარო განხილვა

№	სახელი, გვარი	საკონტაქტო ინფორმაცია (მისამართი, ტელ ნომერი)	შენიშვნა
	კ. ნაგა	555 13 14 76	
	ბ. თუჩუაშვილი.	598-13-37-80..	
	ნ. ჭაბრიალი	599238338	
	ბ. ანაბაძე	595 242556	
	ნ. ვამაძე	591 2119943	
	გ. ბერი	595-21-09-29	
	ნ. იანაძე	591-26-03-23	
	მ. სუფ	593-145-246	
	ი. ჭაბრიალი		
	ქ. ამონაშვილი	598 50-77-82	
	ნ. მოლდინაშვილი	591 05-76-03	
	მ. ჩხატაური	591 05-76-04	

ადგილობრივი მნიშვნელობის ნაფარეული - ლაფანგურის კმ 3.15-კმ 9.15

საჯარო განხილვა

№	სახელი, გვარი	საკონტაქტო ინფორმაცია (მისამართი, ტელ ნომერი)	შენიშვნა
	მ. ილიძე	599 25 35 70	
	ქ. თუმბაგაძე	599 529 550	
	ქ. ქობულაძე	555 21 27 78	
	ნ. ნიკიშვილი	599 39 89 50	
	ე. ზღუდრიძე	555 54 55 04	
	მ. ხუბუაძე	598-20-84-49	
	მ. ზვინაძე	595090606	

დანართი 3: შეთანხმება ნარჩენების განთავსების შესახებ



თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
SELF-GOVERNING COMMUNITY TELAVI MUNICIPALITY GOVERNMENT

საქართველო, ქალაქი თელავი, 2200 ერეკლე II გამზ. №16 ტელ: 0350273106, ფაქსი: 0350273197
Telavi, Georgia 16 Erekle II str. 2200, Tel: 0350273106, fax: 0350273197 E-mail: telavi.municipaliteti@gmail.com

№ 582
17.05.2016
31.05.2016

„30“ მაისი 2016 წელი

შ.პ.ს. საგზაო-სამშენებლო-სარემონტო კომპანია
„სერპანტინი“-ს დირექტორს ბატონ ზ. ფეიქრიშვილს

თქვენი მომართვის (N04/05-1, 04.05.2016წ. (N1059)) პასუხად, რომლითაც ითხოვდით ნაფარეული-
ლაფანჭურის საავტომობილო გზის კმ 3.15-კმ 9.15 მონაკვეთზე მიმდინარე სარეაბილიტაციო
სამუშაოების სამშენებლო ნაგვისათვის ნაგვასაყრელის გამოყოფას, გაცნობებთ, რომ სამშენებლო
ნაგავი შეგიძლიათ განათავსოთ შემდეგ კოორდინატებზე მდებარე თავისუფალ ადგილზე:

X 5070783.473

X5070907.684

Y5170115.437

Y5170133.352

გამგებელი

ალექსანდრე შათირიშვილი

10-4

მინუს და სავთო მინაჟუთვნის შართორობი - 10,87 ჰა.

მოსაპოვებელი რესურსის სახეობა და მოცულობა: _____


„მშროლსხევი I“-ს ქვიშა, სრუმის ჯამური მოცულობა - 326 100 კუბური მეტრი;

სალიცენზიო პირობები: _____

ბანსაზღვრულია სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს უფროსის 2015 წლის 02 დეკემბრის №1921/ს ბრძანებით.


ლიცენზიის მოქმედების ვადა - 5 წელი, 02.12.2015 დან 03.12.2020 მდე

სსიპ „გარემოს ეროვნული სააგენტოს“
უფლებამოსილი წარმომადგენელი



(ბელმოწერა)

ბ.ა.

გავეცანი ლიცენზიის პირობებს და
ვიღებ პასუხისმგებლობას მათ
შესრულებაზე.


(ბიჭოძე დიმიტრი ალექსანდრეს ძე)
ბიჭოძე დიმიტრი
სსიპ „გარემოს ეროვნული სააგენტოს“
სამსახურის მფლობელი
231165529
03.12.2020
სსიპ „გარემოს ეროვნული სააგენტოს“
სამსახურის მფლობელი

დამკვეთი: სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტო
დამამუშავებელი: შპს „კაბადონი“
სფს-ს რეგისტრაციის № 23-4000





საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი

გარემოს ეროვნული სააგენტო



KA990124643334215

ქ.თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზ. №150 ტელ.: +995 32 243 95 03; ფაქსი: +995 32 243 95 02

ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა № 1921/ს

02 / დეკემბერი / 2015 წ.

შპს „საგზაო სამშენებლო-სარემონტო კომპანია სერპანტინი“-ზე (ს/კ 231165529)
სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიის გაცემის შესახებ

„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-5 მუხლის, მე-7 მუხლის პირველი პუნქტის, საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 11 აგვისტოს №136 დადგენილებით დამტკიცებული „სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიის გაცემის წესისა და პირობების შესახებ“ დებულების, „სარგებლობის ლიცენზიის გაცემის მიზნით აუქციონის გამართვის, სარგებლობის ლიცენზიის გაცემის საწყისი ფასის განსაზღვრისა და ანგარიშსწორების წესის შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 2008 წლის 4 აპრილის №1-1/480 ბრძანების, 2015 წლის 16 ნოემბერს ჩატარებული ელექტრონული აუქციონის, (აუქციონის შედეგად მე-6 ობიექტზე გაზარდებული გახდა შპს „საგზაო სამშენებლო-სარემონტო კომპანია სერპანტინი“, ლიცენზიით გათვალისწინებული მოსაპოვებელი ქვიშა, ხრემის ჯამური მოცულობა 326 100 მ³, ლიცენზიის მოქმედების ვადა 5 წელი, ლიცენზიისათვის გადახდილი ფასი 48 098.60 ლარი) შედეგებისა და სსიპ - გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ მომზადებული გეოსაინფორმაციო პაკეტის საფუძველზე,

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა :

1. გაიკვეთა შპს „საგზაო სამშენებლო-სარემონტო კომპანია სერპანტინი“-ზე (ს/კ 231165529) თელავის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ვარდისუბნის მიმდებარე ტერიტორიაზე, მდ. თურდოზე, „თურდოსხევი I“-ს ქვიშა, ხრემის მოპოვების მიზნით სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზია 5 წლის ვადით შემდეგი პირობების გათვალისწინებით:

ა) დაუწესდეს მიწისა და საბთო მინაკუთვა (ფართობი 10,87 ჰა) დანართით განსაზღვრული X და Y კოორდინატების ფარგლებში;

ბ) ქვიშა, ხრემის ჯამური მოცულობა ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში განსაზღვროს 326 100 მ³-ის ოდენობით;

გ) სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვება განხორციელდეს წინასწარ შედგენილი წიაღის სარგებლობის პროექტის ბისედვით;

დ) გეოტექნიკური სიტუაციის გართულების თავიდან აცილების მიზნით, ობიექტის მიერ ფართობზე წელიწადში ინტერულა მასალის მოპოვების სიღრმე (სისისავრე) არ უნდა აღემატებოდეს 1,5 მ-ს;

ე) ლიცენზიის მფლობელი ვალდებულია დაიცვას „ელექტრონული ქსელების ხაზობრივი დაცვის წესისა და მათი

დაცვის ზონების დადგენის შესახებ" საქართველოს მთავრობის
დადგენილებით გათვალისწინებული მოთხოვნები;

2013 წლის 24 დეკემბრის № 366

ვ) ლიცენზიის მფლობელმა დაიცვა "ტექნიკური რეგლამენტების - წიაღით სარგებლობასთან დაკავშირებული სალიცენზიო პირობების დაცვის შესახებ ანგარიშგების (საინფორმაციო ანგარიში) წესის, წიაღით სარგებლობის პროექტების, საბადოთა დამუშავების ტექნოლოგიური სქემებისა და სამთო სამუშაოთა განვითარების გეგმების შედგენის წესისა და სტატისტიკური დაკვირვების ფორმების (№ 1-01, 1-02, 1-03, 1-04) დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 4 აპრილის № 271 და „კარიერების უსაფრთხოების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 31 დეკემბრის № 450 დადგენილებებით გათვალისწინებული მოთხოვნები;

ზ) ლიცენზიის მფლობელი ვალდებულია სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების დაწყებამდე შეადგინოს წიაღით სარგებლობის საპროექტო დოკუმენტაცია ამ ბრძანების პირველი პუნქტის „ვ" ქვეპუნქტში მითითებული ტექნიკური რეგლამენტის მოთხოვნების შესაბამისად;

თ) ლიცენზიის მფლობელმა ყოველწლიურად 1 აპრილიდან 1 მაისამდე ლიცენზიის გამცემ ორგანოსა და საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტში წარადგინოს წერილობითი ანგარიშგება სალიცენზიო პირობების დაცვის შესახებ;

ი) ლიცენზიის მფლობელი ვალდებულია ამ ბრძანების ჩაბარებიდან ერთი თვის ვადაში ლიცენზიის გამცემ ორგანოში დასამტკიცებლად წარადგინოს სასარგებლო წიაღისეულის ათვისების შესაბამისი გეგმა (ყოველწლიურად ასათვისებელი მოცულობის მითითებით);

კ) ლიცენზიის მფლობელმა შეასრულოს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი მოთხოვნები, მათ შორის "გარემოს დაცვის შესახებ", „ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებლების შესახებ" და „წიაღის შესახებ", საქართველოს კანონებით და შესაბამისი კანონქვემდებარე აქტებით დადგენილი სხვა მოთხოვნები, ამასთან, „წიაღის შესახებ" საქართველოს კანონის მე-13 მუხლის პირველი პუნქტის „თ" ქვეპუნქტის შესაბამისად, წიაღით სარგებლობისას იშვიათი მეცნიერული ან ესთეტიკური ფასეულობის ობიექტების აღმოჩენის შემთხვევაში შეაჩეროს სამუშაოები და დაუყოვნებლივ აცნობოს ამის შესახებ შესაბამის სახელმწიფო ორგანოებს.

ლ) ლიცენზიის მფლობელი ვალდებულია დაიცვას ასევე სსიპ - გარემოს ეროვნული სააგენტოს გეოლოგიის დეპარტამენტის № 8-8754/06 24.08.2015წ. სამსახურებრივი ბარათით წარმოდგენილი გეოსაინფორმაციო პაკეტის საფუძველზე დადგენილი პირობები.

2. დავალის სააგენტოს ლიცენზირების დეპარტამენტს სალიცენზიო მოწმობის გაცემის უზრუნველყოფა ამ ბრძანების პირველი პუნქტის შესაბამისად.

3. ბრძანება გასაცნობად გადაეცეს დაინტერესებულ პირს.

4. ეს ბრძანება შეიძლება გასაჩივრდეს ზემდგომ ადმინისტრაციულ ორგანოში, საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროში (ქ. თბილისი, გულუას ქ. № 6), ამ ბრძანების ძალაში შესვლიდან ერთი თვის ვადაში.

სსიპ - გარემოს ეროვნული სააგენტოს უფროსი


თამარ ზაგრატი

დანართი (1 გვ.)

დამტკიცებულია
სსიპ - გარემოს ეროვნული სააგენტოს უფროსის
2015 წლის "02/11/15" № 22/ ბრძანებით

თელავის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ვარდისუბნის მიმდებარე ტერიტორიაზე, მდ. თურდოზე,
„თურდოსხევი I“-ს ქვიშა, ხრეშის ადგილმდებარეობის შესახებ X და Y კოორდინატები

№	X	Y
1	535271	4642746
2	535220	4642688
3	535173	4642616
4	532044	4642503
5	534836	4642384
6	534761	4642466
7	534808	4642598
8	534922	4642707
9	535148	4642830
10	535238	4642805
WGS 1984		

პროექტი	საინფორმაციო კითხვარი																																							
1	წიადითსარგებლობის ობიექტი - თურდოსხევი I-ის ქვიშა-ხრეშის საბადო და მიმდებარე ტერიტორია.																																							
2	გენერტური ტიპი - დახადეუქი (აღუვითონ).																																							
3	სასარგებლო წიადისუულის სამრეწველო ტიპი - სამშენებლო.																																							
4	წიადითსარგებლობის ობიექტის მდებარეობა და ტერიტორიის ზოგადი აღწერა																																							
4.1	რეგიონი - კახეთი.																																							
4.2	მუნიციპალიტეტი - თელავი.																																							
4.3	უახლოესი დასახლებული პუნქტი - სოფ. ვარდისუბანი.																																							
4.4	დაშორება მნიშვნელოვანი პუნქტიდან - რკ. თელავიდან ჩრდილო-დასავლეთით 5-6 კმ.																																							
4.5	მანძილი სახელმწიფო საზღვრიდან / ზღვის სანაპირო ზოლიდან - აღემატება 10 კმ-ს.																																							
4.6	მდინარის აუზი (ან მთათა სისტემა) - მდ. თურდო.																																							
	წიადითსარგებლობის ობიექტის კოორდინატები -																																							
	<table><tr><th>N</th><th>X</th><th>Y</th></tr><tr><td>1</td><td>535271</td><td>4642746</td></tr><tr><td>2</td><td>535220</td><td>4642688</td></tr><tr><td>3</td><td>535173</td><td>4642616</td></tr><tr><td>4</td><td>535044</td><td>4642503</td></tr><tr><td>5</td><td>534836</td><td>4642384</td></tr><tr><td>6</td><td>534761</td><td>4642466</td></tr><tr><td>7</td><td>534808</td><td>4642698</td></tr><tr><td>8</td><td>534922</td><td>4642707</td></tr><tr><td>9</td><td>535148</td><td>4642830</td></tr><tr><td>10</td><td>535238</td><td>4642805</td></tr><tr><td colspan="3">S = 10.87 კა</td></tr><tr><td colspan="3">WGS 1984</td></tr></table>	N	X	Y	1	535271	4642746	2	535220	4642688	3	535173	4642616	4	535044	4642503	5	534836	4642384	6	534761	4642466	7	534808	4642698	8	534922	4642707	9	535148	4642830	10	535238	4642805	S = 10.87 კა			WGS 1984		
N	X	Y																																						
1	535271	4642746																																						
2	535220	4642688																																						
3	535173	4642616																																						
4	535044	4642503																																						
5	534836	4642384																																						
6	534761	4642466																																						
7	534808	4642698																																						
8	534922	4642707																																						
9	535148	4642830																																						
10	535238	4642805																																						
S = 10.87 კა																																								
WGS 1984																																								
																																								
4.8	ობიექტის აბსოლუტური სიმაღლე ზღვის დონიდან - 720-750 მ.																																							
4.9	კლიმატური პირობები - რაიონის კლიმატი ხომიურად ტენიანია, ჰაერის საშუალო წლიური ტემპერატურა იანვარში შეადგენს 3°C, ივლისისთვის კი - 24 + 25 °C. ნალექების საშუალო წლიური რაოდენობა - 900-1000 მმ-ს.																																							
5	ხელისშემშლელი ინფრასტრუქტურული ობიექტები და სხვა ფაქტორები																																							
5.1	მანძილი უახლოესი საავტომობილო გზის დერზიდან - აღემატება 100 მ-ს.																																							
5.2	მანძილი უახლოესი ხიდიდან - 550 მ (ტყულის დეპარტამენტის ბაღი ს. სე).																																							
5.3	მანძილი სხვა უახლოესი ინფრასტრუქტურული ობიექტებიდან -																																							
5.4	დამატებითი მონაცემები - საფიცენსიო ობიექტის კუთხის ელ. გადაცემის ხაზი.																																							
6	სატყეო რესურსები																																							
6.1	სახელმწიფო ტყის ფონდის დაცული ტერიტორიების კატეგორიაში - არ ფიქსირდება.																																							
6.2	ეროვნული სატყეო სააგენტოს რეგიონალური სატყეო სამსახური - არ ფიქსირდება.																																							
6.3	სატყეო რესურსების დამატებითი მონაცემები -																																							
7	რაიონის გეოლოგიური პოზიცია																																							
7.1	ტექტონიკური დარაიონება - ანტიკლინალური სიბრტყის არე. აღმოსავლეთი მიდამოები																																							

	დაძირვის ზონა, ადამიანის ზეგნალება მოდისური ქვეპინა.
7.2	გეოლოგიური აგებულება - რაიონი აგებულია ცარცული, მესამეული და მეოთხეული ახალის ნალექებით.
8	ობიექტის გეოლოგიური პოზიცია
8.1	გეოლოგიური აგებულება - სალიცენიის ობიექტი წარმოდგენილია მდ. თურდოს თარამყდრ თუე მეოთხეული ადგიური ნალექებით - ქვიშით, სრეშითა და კაქარ-კენჭნარით. ქვიშა სხვადასხვა მარცვლოვანია, ზოგან თიხიანი, რუხი და ნაცრისფერი შეფერილობის. შედგება ძირითადად კვარცისა და კარბონატული ქანების ნატეხებისგან. სრეში და კაქარ-კენჭნარი კარგადაა დამუშავებული და წარმოდგენილია ქვიშაქვების, კორქების, მარცვლების, თიხიანი ფიქლებისა და იშვიათად პორფირიტების ნატეხებით.
8.2	მადნიანი ახეულის მორფოლოგიური ტიპი - შრისმაგარი, ფენისებური სხეული.
8.3	მადნიანი სხეულის (სხეულების) გავრცელება (მიმართებით და დაქანებით) - პროდუქტული წყების გავრცელება დამიტრებულა სალიცენიის ობიექტის პარამეტრებით.
8.4	მადნიანი სხეულის (სხეულების) სიმძლავრე - სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენიის გაცემის წესისა და პარობების შესახებ აგებულების დამტკიცების თაობაზე საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 11 აგვისტოს N135 დადგენილების შესაბამისად, მდინარეებზე არსებულ ქვიშა-სრეშის საბადოებსა და გამოუღრნებელ, სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენიის გაცემა 3 მეტრის სიღრმის პროდუქტული შრის დამუშავების ველებით. სემოლდინში ელიდან გამოსდინარე, სალიცენიის ობიექტზე პროდუქტული წყების საშუალო სიმძლავრე შეადგენს 3 მ.
8.5	მადნიანი სხეულის (სხეულების) წოლის ელემენტი - თარაზულთანახლო.
8.6	დამატებითი მონაცემები -
9	ობიექტის შესწავლის ხარისხი და სასარგებლო წიაღისეულის გეოლოგიურ-ტექნოლოგიური დახასიათება
9.1	საძიებო ქსელი ძებნა-ძიების სტადიურობის ჩვენებით - საბადო დაძიებულია ლურჯკრად C კატეგორიაში. საძიებო ქსელი: საძიებო ხაზებს შორის მანძილი - 200 მ; შურფებს შორის მანძილი - 100-200 მ.
9.2	საძიებო საშუალებები - გაყენილია შურფები.
9.3	დასინჯვა - აგებულია რიგითი და ტექნოლოგიური ხახები.
9.4	ლაბორატორიული და ტექნოლოგიური კვლევის შედეგები - ინტერქული მასალა წარმოდგენილია ქვიშაქვების, კორქების, მარცვლების, თიხიანი ფიქლებისა და იშვიათად პორფირიტების ნატეხებით. გრანულმეტრული შემადგენლობა (საშუალო): - ფრაქცია 5 მმ-ზე ნაკლები - 19,7%; - ფრაქცია 5-70 - 65,5 %; - ფრაქცია 70 მმ-ზე მეტი - 14,8%. ქიმიური შემადგენლობა: SiO ₂ - 52,33-53,56 %; Al ₂ O ₃ - 7,14-7,65 %; Fe ₂ O ₃ - 3,85-4,30 %; CaO - 15,54-15,54 %; MgO - 2,78 %; Na ₂ O - 1,2 %; წინააღმდეგობისა - 14,05-14,28. ფიზიკურ-მექანიკური თვისებები: ქვიშა-სრეშითა - მოცულობითი წონა (ქვიშა-სრეში მოედანში) - 2000 კგ მ ³ ; - მოცულობითი წონა (მასალა კარგად მდგომარეობაში) - 1478-1560 კგ მ ³ .

	- გაფხვრების კოეფიციენტი - 1.14-1.25; - წყალმატოქმა - 2.6-3.4%; - ტექსტურის მარკა - „U-11“; - მსხვრე ადობის მარკა - „პ-8“; - ორგანული მინარევი - ნორმის ქვემოთ; - ქვიშის მოცულობითი წონა გრავით მდგომარეობაში - 1280-1642 კგ/მ³; - სიმსხვილის მოცულობა - 2.04-3.08 (ქვიშები არაერთგვაროვანია); - ქვიშაში ორგანული მინარევი - არ არის; - ქვიშაში მტკნარსებრი და თიხისებრი ნაწილაკების შემცველობა - 1.9-15%.
9.5	პიგიენურ-რადიაციული კვლევა და შედეგები - არ არის შესწავლილი.
9.6	სასარგებლო წიაღისეულის გამოყენების სფერო - საშენებლო საქმეში, ბეტონების შემაღლებად და სამშენებლო ხსნარების დასამზადებლად.
9.7	დამატებითი მონაცემები -
10	სასარგებლო წიაღისეულის მარაგები
10.1	ობიექტის დაძიების ხარისხი (სტადია) - დაძიებულია დეტალურად.
10.2	ობიექტის ფართობი მარაგების ანგარიშის კონტურში - სალიცენზიო ობიექტის ფართობი - 10.87 ჰა, აქედან 4.11 ჰა-ზე მარაგები დათვლილია C ₁ კატეგორიით.
10.3	მადნიანი სხეულის ძირითადი პარამეტრები - ფართობი - 10.87 ჰა; სიმაღლე - 3 მ.
10.4	მარაგების გამოთვლის მეთოდი - სა.მ. არითმეტიკული.
10.5	წიაღისეულის რაოდენობრივი მანქნებლები მარაგების და პროგნოზული რესურსების კატეგორიების მიხედვით (A+B+C ₁ +C ₂ და P) - სალიცენზიო ობიექტზე ქვიშა-ხრეშის მარაგებია: C ₁ კატეგორიის - 41100 x 3 = 123300 მ ³ ; C ₂ კატეგორიის - 67600 x 3 = 202800 მ ³ ; ჯამური მარაგი - 326100 მ ³ .
10.6	თანმდგევი სასარგებლო წიაღისეული და მისი კომპონენტების მარაგები - არ არის შესწავლილი.
10.7	მარაგების გაზრდის ძირითადი მიმართულებები - სალიცენზიო ობიექტზე შესწავლილია.
10.8	დამატებითი მონაცემები -
11	წიაღისარგებლობის ობიექტის დამუშავების პირობები
11.1	წიაღისარგებლობის ობიექტის დამუშავების ჰიდროგეოლოგიური და სამთო ტექნიკური პირობები - დამატებითი შესწავლილია.
11.2	წიაღისარგებლობის ობიექტის დამუშავების მეთოდი - ღია (კარბურული) წესი, ობიექტზე კომპლექსური წინასწარი და უსაფრთხოების დაცვის უზრუნველყოფის ღონისძიანტი.
11.3	ინფორმაცია ობიექტის ტოპოგრაფიის შესახებ -
12	წიაღისარგებლობის ობიექტის საინჟინრო-გეოლოგიური პირობების ვიზუალური შეფასება
12.1	წიაღისარგებლობის ობიექტის მორფოლოგია - სალიცენზიო ობიექტი (ქვიშა-ხრეშის) მდებარეობს მდ. თურდის ფართულ დაბლობ ჭაღლა-კაღაბოტში.
12.2	წიაღისარგებლობის ობიექტის და მიმდებარე ტერიტორიის საინჟინრო-გეოლოგიური პირობების სირთულის კატეგორია - წიაღისარგებლობის ობიექტი წარმოდგენილია შემაღლებული, საინჟინრო-გეოლოგიური პირობების ხარისხის მიხედვით ტერიტორია მოეყოლება I (მარტივი) კატეგორიის.
12.3	წიაღისარგებლობის ობიექტის და მიმდებარე ტერიტორიის გეოდინამიკური სიტუაცია (მდინარეული ქვიშა-ხრეშის შემთხვევაში ნაპირების ეროზია; კაღაბოტში წარმოქმნილი გარბი აკუმულაცია და სხვა) - წარმოქმნილია გარბი აკუმულაციური დანაპირი.
12.4	წიაღისარგებლობის ობიექტის ექსპლუატაციის პროცესში მოსალოდნელი გეოდინამიკური გარუფლებები - მარაგების პირობის დაცვის შესახებ უნდა იხილეს.

	მასალის მთავრებით ნაპირების მგრძნობარს ხიანი არ მიაღწევს.
12.5	გეოლოგიური გარულებების შემთხვევაში გამაჯანსაღებელი ღონისძიებების დასახევა - გეოლოგიური სიტუაციის გარულებების თავიდან აცილების მიხნით ობიექტის მთელ ფართობზე წელსწადში ინტერული მასალის მთავრების სიღრმე (თმსლაერე) არ უნდა აღმსრტებოდეს 1.5 მ-ს.
12.6	დასკენები და რეკომენდაციები - 1. სალიცენსიო ობიექტი (ქვიშა-ხრეში) მდებარეობს თელავის მუნიციპალიტეტის სოფ. ვარდისუბნის მიმდებარედა; 2. საინჟინრო-გეოლოგიური პირობების სირთულის მისკდვით ტერიტორია მიუკუთვნება 1 (მარტივი) კატეგორიას; 3. მოთიება უნდა განხორციელდეს წინასწარ შედგენილი წიადით სარგებლობის პროექტის მიხედვით; 4. გეოლოგიური სიტუაციის გარულებების თავიდან აცილების მიხნით ობიექტის მთელ ფართობზე წელსწადში ინტერული მასალის მთავრების სიღრმე (თმსლაერე) არ უნდა აღმსრტებოდეს 1.5 მ-ს; 5. სალიცენსიო ობიექტიდან მდინარის დინების მიმართულებით 550 მეტრში ფიქსირდება სააეკომობილო ხიდი, ობიექტის დამუშაუებაშდე ხიდის სიახლოვის განო სკითხი უნდა შეთანხმდეს შესაბამის სამსახურთან; 6. მთითიკრელი რეკომენდაციების (პუნქტი 3, 4 და 5) გათვალისწინებით წიადისკდვის მთავრება არ გამოიწვევს არსკრული გეოლოგიური სიტუაციის გარულებას.
13	გეოლოგიური ინფორმაციის მომსაღებისას გამოყენებული ფონდური და ბეჭდური მასალა
13.1	გეოლოგიური ანგარიშის (ან წიგნის) ავტორი (ავტორები) - 1) შ. კაჯელაშვილი, კ. ფანცხაია; 2) თ. მელიქიშვილი, ა. კაკაურიძე და სხვ.
13.2	ანგარიშის შედგენის (გამოცემის) ადგილი (გამომცემლობა) და წელი - 1) 1981 წ.; 2) 1979 წ.
13.3	ანგარიშის ფონდური (საბიბლიოთეკო) ინვენტარული № - 1) № 15375; 2) 14908.

შემსრულებლები:

ს. მკალაიშვილი, თ. შენგელია, დ. პირკელიძე, ნ. საბაური, გ. მეტრეული, გ. კაპაჩიძე, შ. დევიძე.

შეთანხმებულია

გეოლოგიის დეპარტამენტის უფროსის
მოვალეობის შემსრულებელი

მ. ჩაღათაშვილი



საქართველოს ბარათის დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო
MINISTRY OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND NATURAL RESOURCES OF GEORGIA

საქართველო, 0114, თბილისი, გულუას ქ. 6, ტელ: 72-72-00, 72-72-20 ფაქსი: 72-72-37.

ეკოლოგიური მსსპერტიზის
დასკვნა პროექტზე

№45

„27“ „აპრილი“ 2009წ.

I. საერთო მონაცემები

1. საქმიანობის დასახელება -- ასფალტბეტონის ქარხანა
2. საქმიანობის განმახორციელებლის დასახელება და მისამართი -- შპს საგზაო-სამშენებლო-სარემონტო კომპანია „სერპანტინი“. თელავი, ფალიაშვილის ქ. №27
3. განხორციელების ადგილი -- თელავის რ-ნი, სოფ. რუისპირის მიმდებარე ტერიტორია, მდ. თურდოს ხევის მარცხენა სანაპირო
4. განაცხადის შემოსვლის თარიღი -- 03.04.09.
5. მონაცემები პროექტის შემდგენელის შესახებ -- სამეცნიერო-კვლევითი ფირმა „გამა“

10-5

II. ძირითადი საპროექტო გადაწყვეტილებანი

გარემოზე ზეგავლენების ნებაყოფიერების მიღების ძიებით შპს საგზაო-სამშენებლო-სარემონტო კომპანია „სერპანტინი“-ს მიერ ეკოლოგიურ ექსპერტიზაზე წარმოდგენილია ასფალტბეტონის ქარხნის საპროექტო დოკუმენტაცია.

შპს „სერპანტინი“-ს ასფალტბეტონის ქარხანა მდებარეობს თელავის რ-ნის, სოფ. რუისპირის მიმდებარე ტერიტორიაზე, მდ. თურდოს ხევის მარცხენა სანაპიროზე. წყალსატენიდან 80 მ-ის, ხოლო საავტომობილო გზიდან 240 მ-ის დაშორებით. ქარხნის ტერიტორიიდან ჩრდილოეთით 600-650 მეტრის დაცილებით მდებარეობს სოფ. რუისპირი, ხოლო სამხრეთ აღმოსავლეთით 850-900 მეტრის დაცილებით სოფ. ვარდისუბანი.

ანგარიშში საწარმოს უკვე ფუნქციონირებიდან გამომდინარე ალტერნატიული ვარიანტები არ განხილულა.

პროექტში განხილულია გარემოს დაცვის სფეროს საკანონმდებლო ბაზა. აღწერილია გარემოსდაცვითი სტანდარტები და ნორმები.

ანგარიშში მოცემულია ქარხნის მიმდინარე საქმიანობის მოკლე მიმოხილვა. საქმიანობის საგანს წარმოადგენს სხვადასხვა მარკის ასფალტბეტონის ნარევის წარმოება, რისთვისაც ქარხანა უზრუნველყოფილია საჭირო დანადგარებითა და დამხმარე ინფრასტრუქტურით. ასფალტბეტონის ქარხნის მომარაგება ხდება, როგორც თხევადი ასევე ლითონის კასრებში დაფასოებული ბითუმით. თხევადი ბითუმი დროებით საწყობდება ქარხნის მიმდებარე ტერიტორიაზე მოწყობილ 80 ტონა ტევადობის 4 რკინა-ბეტონის რეზერვუარში.

ქარხანა ინერტული მასალებით მარაგდება საკუთარი ინფრასტრუქტურის საშუალებით, ინერტული მასალების ტრანსპორტირება ხდება ქარხნის ტერიტორიაზე განთავსებულ სამსხვრევ-დამახარისხებელ საამქროებში. №1 სამსხვრევ-დამახარისხებელი საამქროს წარმადობა შეადგენს 120მ³/სთ-ს, ხოლო №2 საამქროს წარმადობა 80მ³/სთ-ს. ორივე საამქროში წლის განმავლობაში გადამუშავდება 352 000მ³ მოცულობის ინერტული მასალა, რომელთაგან ნაწილი გამოიყენება ასფალტბეტონის ნარევის დასამზადებლად, ხოლო დანარჩენი ხმარდება საგზაო სამუშაოებს. ასფალტბეტონის ქარხანა ფუნქციონირებს ბუნებრივ აირზე. შპს „სერპანტინი“-ს მიერ ასფალტბეტონის წარმოებისათვის გამოყენებულია „DC-116-2K“ წარმოების სტაციონარული ასფალტბეტონის ქარხანა. დანადგარის წარმადობა შეადგენს 25-30 ტ/სთ. ექსპლუატაციის ვადა შეადგენს 25-30 წელს.

ასფალტბეტონის ქარხანა უშვებს ორი დასახელების ასფალტბეტონს – მსხვილმარცვლოვანს (ქვედა შრის დასაგებად) – 5560 ტ/წ და წვრილმარცვლოვანს (ზედა შრის დასაგებად) – 4440 ტ/წ. ქარხნის წლიური წარმადობაა 10 000ტ. ბითუმის წლიური ხარჯია 570 ტ, ინერტული მასალების 9211 ტ/წელ.

საწარმო სასმელ-სამეურნეო დანიშნულებისათვის მარაგდება ტერიტორიაზე არსებული №2 ჭაბურღილის წყლით, ხოლო ტექნიკური მიზნებისათვის მდ. თურდოს ხევის და ჭაბურღილის წყლით. ხანძარსაწინააღმდეგო მიზნებისთვის წყლის მოხმარება მოხდება 5 000მ³ მოცულობის სამარაგო რეზერვუარიდან. ტექნიკური წყალი კოლექტორის მეშვეობით საამქროებიდან ჩაედინება ჰორიზონტალურ სალექარში, გაწმენდის შემდეგ თვითღინებით ღია კოლექტორით გადაედინება მდ. თურდოში.

სამეურნეო-ფეკალური წყლების დაგროვება მოხდება პერსტულ ამოსანიჩი ორმოში, რომლის დაცლა ხდება თელავის წყალკანალის მუნიციპალური სამსახურის მეშვეობით.

საწარმოს მიმდინარე საქმიანობის პროცესში აღვილი აქვს როგორც საყოფაცხოვრებო, ასევე სახიფათო ნარჩენების წარმოქმნას.

საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეგროვება ხდება კონტეინერებში და შემდგომ განთავსდება საწარმოს მიმდებარე ტერიტორიაზე მოწყობილ არასანქცირებულ ნაგავსაყრელზე.

ასფალტბეტონის დამზადებასთან დაკავშირებული საწარმოო პროცესის შედეგად მიღებული ნარჩენები გროვდება და შემდგომ 100%-ით ბრუნდება საწარმოო პროცესში.

ვადაგასული და მწვობრიდან გამოსული აკუმულატორების ტერიტორიიდან გატანა ხდება ამ საქმიანობაზე სათანადო ნებართვის მქონე კონტრაქტორების საშუალებით.

პროექტში განხილულია საწარმოს განთავსების რაიონის კლიმატი და მეტეოროლოგიური პირობები, გეოლოგიური და ჰიდროგეოლოგიური პირობები, სეისმური პირობები, ზმავის გავრცელების ფონური მდგომარეობა, რადიაციული ფონი და ბიომრავალფეროვნება.

ანგარიშში მოცემულია საწარმოს ფუნქციონირებისას ატმოსფერული ჰაერის დამაბინძურებელი წყაროები: ასფალტშემრევი დანადგარი, ბითუმსაღნობი, ინერტული მასალების საწყობი, კონვეიერი, ბითუმსაცავი, მინერალური ფხვნილის მიწოდება, სამსხვრევ-დამახარისხებელი სააპქრო და საქებაე. ანგარიშში განსაზღვრულია ატმოსფერული ჰაერის დამაბინძურებელი მავნე ნივთიერებების (აზოტის ოქსიდი და დიოქსიდი, ნახშირჟანგი, არაორგანული მტვერი, ნახშირწყალბადები, ბენზ(ა)პირენი) გაფრქვევები დამაბინძურებელი წყაროების მიხედვით, ასევე მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაციები. წარმოდგენილია გამონაფრქვევთა კომპიუტერული ანგარიში პროგრამა "ეკოლოგ-3"-ის საშუალებით.

ანგარიშში მოცემულია შესაძლო ავარული სიტუაციების ანალიზი, გარემოსდაცვითი მენეჯმენტისა და მონიტორინგის საკითხები.

ეკოლოგიური ექსპერტიზის ჩატარების შედეგად დამოუკიდებელი ექსპერტების მიერ გამოთქმული შენიშვნები ასახულია წინამდებარე დასკვნის III თავში.



III. პირობები

1. შპს „საქსაო-სამშენებლო-სარემონტო კომპანია „სერპანტინი“-ს ხელმძღვანელობა ვალდებულია საქმიანობა განხორციელოს გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის მე-11 და მე-12 თავში მოცემული ღონისძიებების შესაბამისად;
2. საწარმომ ავტომატურად აწარმოოს გარემოს მდგომარეობის მონიტორინგი. არაორგანული მტვრის კონცენტრაციის და ხმაურის მონიტორინგი და ჩამდინარე წყლების და ზედაპირული წყლის ობიექტების ხარისხის კონტროლი. ატმოსფერულ ჰაერში და ჩამდინარე წყლებში მავნე ნივთიერებების კონცენტრაციების გადაჭარბების შემთხვევაში, ან ხმაურის გავრცელების ღონისძიებების გატარდეს შესაბამისი ღონისძიებები;
3. წყლის გარემოზე ზემოქმედების შემცირების მიზნით საწარმოს ტერიტორიაზე მოეწყოს სანიაღვრე კანალიზაციის სისტემა;
4. ატმოსფერული ელექტრული მოვლენებისაგან დაცვის მიზნით საწარმო ობიექტზე დამონტაჟდეს შესაბამისი ლითონის მეხამრიდები და ხელოვნური დამიწების კონტური;
5. რადგან საწარმო ინერტულ მასალას იღებს მდ. თურდოს ხევის მიმდებარე ტერიტორიიდან, საწარმომ თავის საქმიანობაში უნდა გაითვალისწინოს დაზიანებული ტერიტორიის რეკულტივაციის სამუშაოები (მაგ. ნაპირგამაგრებითი სამუშაოები, წარმოქმნილი ღრმულის სამეურნეო თვალსაზრისით გამოყენება და სხვა);
6. რადგან "DC-117-2k" - სტაციონალური ასფალტბეტონის ქარხნის საპასპორტო მონაცემების მიხედვით ექსპლუატაციის ვადა შეადგენს 25-30 წელს და საწარმო წლების განმავლობაში ფუნქციონირებს, შპს „სერპანტინი“-ს ხელმძღვანელობამ უნდა უზრუნველყოს არსებული დანადგარის შეცვლა მაღალი გაწმენდის ეფექტურობის მქონე დანადგარით.
7. შპს „სერპანტინი“-ს ხელმძღვანელობამ ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნის გაცემიდან 6 თვის ვადაში უზრუნველყოს:
 - გარემოს მონიტორინგის (თვითმონიტორინგის) კონკრეტული გეგმის დამუშავება;
 - ავარიულ სიტუაციებზე რეაგირების კონკრეტული გეგმის დამუშავება;
 - საწარმოს ფუნქციონირებისას წარმოქმნილი, ასევე სახიფათო ნარჩენების (სატრანსპორტო საშუალებების და ტექნიკის ძრავის ზეთები, ზეთის ფილტრები, ვადაგასული და მწყობრიდან გამოსული აკუმულატორები, გამოყენებული საბურავები, ნავთობპროდუქტებით დაბინძურებული მყარი ნარჩენები და სხვა) მართვის კონკრეტული გეგმის დამუშავება;აღნიშნული გეგმები შესათანხმებლად წარმოდგენილი იქნეს საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროში.

სამეურნეო-ეკოლოგიური წყლების დაგროვება მოხდება ჰერმეტიკულ ამოსანიჩბ ორმოში, რომლის დაცლა ხდება თელავის წყალკანაღის მუნიციპალური სამსახურის მიერ.

საწარმოს მიმდინარე საქმიანობის პროცესში ადგილი აქვს როგორც საყოფაცხოვრებო, ასევე სახიფათო ნარჩენების წარმოქმნას.

საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეგროვება ხდება კონტეინერებში და შემდგომ განთავსდება საწარმოს მიმდებარე ტერიტორიაზე მოწყობილ არასანქცირებულ ნაგავსაყრელზე.

ასფალტბეტონის დამზადებასთან დაკავშირებული საწარმოო პროცესის შედეგად მიღებული ნარჩენები გროვდება და შემდგომ 100%-ით ბრუნდება საწარმოო პროცესში.


ვადაგასული და მწყობრიდან გამოსული აკუმულატორების ტერიტორიიდან გატანა ხდება ამ საქმიანობაზე სათანადო ნებართვის მქონე კონტრაქტორების საშუალებით.

პროექტში განხილულია საწარმოს განთავსების რაიონის კლიმატი და მეტეოროლოგიური პირობები, გეოლოგიური და ჰიდროგეოლოგიური პირობები, სეისმური პირობები, ხმაურის გავრცელების ფონური მდგომარეობა, რადიაციული ფონი და ბიომრავალფეროვნება.

ანგარიშში მოცემულია საწარმოს ფუნქციონირებისას ატმოსფერული ჰაერის დამაბინძურებელი წყაროები: ასფალტშემრევი დანადგარი, ბითუმსადნობი, ინერტული მასალების საწყობი, კონვეიერი, ბითუმსაცავი, მინერალური ფხვნილის მიწოდება, სამსხვრევ-დამახარისხებელი საამქრო და საქვაბე. ანგარიშში განსაზღვრულია ატმოსფერული ჰაერის დამაბინძურებელი მავნე ნივთიერებების (აზოტის ოქსიდი და დიოქსიდი, ნახშირჟანგი, არაორგანული მტვერი, ნახშირწყალბადები, ბენზ(ა)პირენი) გაფრქვევები დამაბინძურებელი წყაროების მიხედვით, ასევე მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაციები. წარმოდგენილია გამონაფრქვევთა კომპიუტერული ანგარიში პროგრამა "ეკოლოგ-3"-ის საშუალებით.

ანგარიშში მოცემულია შესაძლო ავარული სიტუაციების ანალიზი, გარემოსდაცვითი მენეჯმენტისა და მონიტორინგის საკითხები.

ეკოლოგიური ექსპერტიზის ჩატარების შედეგად დამოუკიდებელი ექსპერტების მიერ გამოთქმული შენიშვნები ასახულია წინამდებარე დასკვნის III თავში.





საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი
რესურსების მინისტრის

ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა № 7-247

ქ. თბილისი

“30” 04 2009 წ.

შპს საგზაო-სამშენებლო-სარემონტო კომპანია „სერპანტინი“-ზე გარემოზე ზემოქმედების
ნებართვის გაცემის შესახებ

„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 24 მუხლის მე-4 პუნქტის,
„გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-4 მუხლის პირველი
პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა:

1. გაიცეს შპს „სერპანტინი“-ზე გარემოზე ზემოქმედების ნებართვა – თელავის რ-ნის, სოფ.
რუისპირის მიმდებარე ტერიტორიაზე ასფალტბეტონის ქარხნის მიმდინარე საქმიანობაზე;
2. ნებართვის მოქმედების ვადა – უვადო;
3. ნებართვის მფლობელმა უზრუნველყოს ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნით გათვალისწინებული
სანებართვო პირობების შესრულება;
4. ეს ბრძანება დაუყონებლივ გაეგზავნოს ნებართვის მფლობელს;
5. ეს ბრძანება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს მთავრობაში (ქ. თბილისი, ინგოროყვას ქ-№7)
მისი ძალაში შესვლიდან ერთი თვის ვადაში.

საფუძველი: ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნა №45, 27.04.09 და ლიცენზიებისა და ნებართვების
სამსახურის უფროსის ნიკოლოზ ჭახნაკიას მოხსენებითი ბარათი.

გ. ხაჩიძე

გვ. ზავენაძე: ლიცენზიებისა და ნებართვების სამსახურს, ნებართვის მიმღებ სუბიექტს,
გარემოს დაცვის ინსპექციას.





საერთაშორისო გარემოს დაცვის
და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო

გარემოზე ზემოქმედების შეფასება № 00211

კოდი **MD1** „30“ „04“ „2019“ წ.

შპს საგზაო-სამშენებლო

1. ნებართვის მიმღები სუბიექტი **საინჟინრო კომპანია „სტრატეგია“**

2. საქმიანობის მიზანი **ასფალტის წახმოვება**

3. განსახორციელებელი **თედის ჩ-ნი, სოფ. ჩუჩუბის**
საქმიანობის აღდგენილობა **პიკეტაჟი 0+000-0+100**

4. დოკუმენტაციის მომზადებული **სამშენებლო-კონსტრუქციული**
ორგანიზაცია **„გამა“**

5. ნებართვის წესდებამ **გარემოზე ზემოქმედების**
წარმოდგენილია დოკუმენტაცია **შეფასების ანგარიში**

6. ნებართვის გაცემის საფუძველი **ეკოლოგიური ექსპერტიზის**
დასკვნა №45; 27.04.09.

7. ნებართვის პირობები **წვდომი უნდა იქონიებდეს ეკოლოგიური**
ექსპერტიზის დასკვნით დადგენილებები პირობების
შესრულების შემთხვევაში

გარემოს დაცვის სამინისტროს გაცემის ბიულეტენი

გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი
რესურსების სამინისტროს მიერ

საქართველოს გარემოს დაცვისა და
ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს
უფლებამოსილი წარმომადგენელი
(გვარის, გვარი, თანამდებობა)


ეკოლოგიებისა და
ბუნებრივი რესურსების
უფროსი
ნიკოლოზ ქახნაყია



დამკვეთი: გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო
დამამზადებელი: შპს "ფინანსები"
ბ.გ.ს. ჩვენს ქაჯის №2-0360

დამტკიცებულია

შ.პ.ს. „სერპანტინი“-ს დირექტორი



შეთანხმებულია

საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი
რესურსების დაცვის სამინისტროს
ატმოსფერული ჰაერის დაცვის
სამსახურის უფროსი



შ.პ.ს. „სერპანტინი“

ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა
ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის
ნორმების პროექტი

შემსრულებელი:

შპს „გამა კონსალტინგი“

დირექტორი

ვ. გვაზარია

თბილისი 2015

GAMMA Consulting Ltd. 17^a. Guramishvili av, 0192, Tbilisi, Georgia
Tel: +(995 32) 260 44 33 +(995 32) 260 15 27 E-mail: gamma@gamma.ge
www.gamma.ge; www.facebook.com/gammaconsultingGeorgia

ანოტაცია

ანგარიში შესრულებულია ატმოსფერული ჰაერის დაცვის კანონმდებლობის შესაბამისად [1, 2, 3, 4, 5] და მასში სისტემატიზებულია შ.პ.ს. „სერჰანტინი“-ს მიერ ექსპლუატაციის შედეგად არსებული ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების წყაროების მიერ გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა რაოდენობრივი და თვისობრივი მახასიათებლები. გამოკვლევის შედეგად გამოვლენილია ატმოსფეროში გაფრქვევის 19 სტაციონარული წყარო. ინვენტარიზაციის მიხედვით ატმოსფერულ ჰაერში გაიფრქვევა აზოტის დიოქსიდი 1,092625 ტ/წელ, აზოტის ოქსიდი 0,177545 ტ/წელ, ნახშირბადის მონოქსიდი 2,3373 ტ/წელ, ბენზ(ა)პირენი 0,000000133 ტ/წელ, ნაჯერი ნახშირწყალბადები 6,02 ტ/წელ, არაორგანული მტვერი 70-20% 17,17603 ტ/წელ, დამაბინძურებელი ნივთიერებები, სულ ჯამურად: 26,8035 ტ/წელ.

პროექტში განხილულია ატმოსფერულ ჰაერზე ზემოქმედების ყველა შესაძლო ასპექტები, მოყვანილია ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების გაანგარიშებათა ჩატარებისათვის საჭირო საწყისი ინფორმაცია საწარმოს განვითარების პერსპექტივის, ადგილის ფიზიკურ-გეოგრაფიული და კლიმატური პირობების, ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის პარამეტრთა და გაზნევის ანგარიშის გათვალისწინებით. დაბინძურების თითოეული წყაროსა და თითოეული მავნე ნივთიერებისთვის დადგენილია ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმები.

ანგარიში შესრულებულია ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაზნევის თანამედროვე ავტომატიზებული კომპიუტერული პროგრამის გამოყენებით.

სარჩევი

ძირითად ტერმინთა განმარტებები	4
1. ძირითადი მონაცემები საწარმოს საქმიანობის შესახებ	5
2. საწარმოს განთავსების რაიონის ბუნებრივ-კლიმატური პირობების მოკლე დახასიათება	6
3. საწარმოს საქმიანობის ტექნოლოგიური პროცესის მოკლე დახასიათება ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების თვალსაზრისით	7
აირმტვერდამჭერი მოწყობილობა	8
4. ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა და დაბინძურების წყაროთა დახასიათება	8
5. ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა რაოდენობის ანგარიში	9
5.1 ემისიის გაანგარიშება ასფალტმემრევი მოწყობილობიდან (გ-1)	9
5.2 ემისია ინერტული მასალების დასაწყობა + შენახვისას (გ-3)	16
5.3 ემისია სამსხვრევიდან მზა პროდუქციის(ქვიშა) დასაწყობება + შენახვისას (გ-4)	19
5.4 ემისია სამსხვრევიდან მზა პროდუქციის(ღორღი) დასაწყობება შენახვისას (გ-5)	22
5.5 ემისია სამსხვრევიდან მზა პროდუქციის(ქვიშა) დასაწყობება შენახვისას (გ-6)	25
5.6 ემისია სამსხვრევიდან მზა პროდუქციის(ღორღი) დასაწყობება + შენახვისას (გ-7)	28
5.7 ემისიის გაანგარიშება მინერალური ფხვნილის სილოსიდან (გ-8)	31
5.8 ემისიის გაანგარიშება ლენტური კონვეიერით ტრანსპორტირებისას (ქვიშა)(გ-9)	31
5.9 ემისიის გაანგარიშება ლენტური კონვეიერით ტრანსპორტირებისას (ღორღი) (გ-10)	32
5.10 ემისიის გაანგარიშება ლენტური კონვეიერით ტრანსპორტირებისას(ქვიშა)(გ-11)	33
5.11 ემისიის გაანგარიშება ლენტური კონვეიერით ტრანსპორტირებისას(ღორღი)(გ-12)	33
5.12 ემისიის გაანგარიშება სამსხვრევიდან (გ-13)	33
5.13 ემისიის გაანგარიშება სამსხვრევიდან (გ-14)	34
5.14 ემისიის გაანგარიშება ბითუმის საცავიდან (გ-15)	34
5.15 ემისიის გაანგარიშება ბითუმის გაცხელებისას (გ-16)	35
5.16 ემისიის გაანგარიშება საქვაბედან (გ-17)	39
5.17 ემისიის გაანგარიშება ცემენტის სილოსიდან (გ-18)	43
5.18 ემისიის გაანგარიშება ბეტონშემრევის ლენტური კონვეიერიდან (ქვიშა) (გ-19)	44
5.19 ემისიის გაანგარიშება ბეტონშემრევის ლენტური კონვეიერიდან (ღორღი)(გ-20)	45
6. ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის პარამეტრები	47
7. ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაზნევის ანგარიში	52
8. მავნე ნივთიერებათა გაზნევის ანგარიშის მიღებული შედეგები და ანალიზი	56
9. ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმები	56
10. ლიტერატურა	58
11. დანართი 1. საწარმოს განთავსების სიტუაციური გეგმა	59
12. დანართი 2. საწარმოს გენ-გეგმა მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის წყაროების დატანით	60
13. დანართი 3. ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაზნევის ანგარიშის ამონაბეჭდი	61



საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის
სამინისტრო
MINISTRY OF ENVIRONMENT AND NATURAL RESOURCES PROTECTION OF
GEORGIA



K 060134232142115

საქართველო, 0114 თბილისი, გ.გულას ქ. №6; ტელ: 2727200, 2727220; ფაქსი: 2727237; www.moe.gov.ge
6 G. Gula Str. 0114, Tbilisi, Georgia; Tel: (+995 32) 2727200, 2727220; Fax: 2727237; www.moe.gov.ge

8104

12 / ნოემბერი / 2015 წ.

შპს საგზაო სამშენებლო-სარემონტო კომპანია
"სერპანტინი"-ს დირექტორს
ბატონ ზ. ჯეიქრიშვილს

ბატონო ზურაბ,

საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრომ განიხილა თქვენი 2015 წლის 26
ოქტომბრის #26/10-1 წერილი, რომლითაც ითხოვდით თქვენს მიერ წარმოდგენილი შპს საგზაო სამშენებლო-
სარემონტო კომპანია "სერპანტინი"-ს ასფალტის ქარხნისთვის (თელავის მუნიციპალიტეტი, ს. რუისპირის
მიმდებარე ტერიტორია) შემუშავებული ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები
გაფრქვევის ნორმების პროექტის შეთანხმებას.

გიგზავნით სამინისტროს მიერ შეთანხმებულ ზემოაღნიშნულ დოკუმენტს.

პატივისცემით,

ატმოსფერული ჰაერის დაცვის სამსახურის
უფროსი

ქეთევან კორძაია



შპს "საქართველოს მუდარეგულირებადი
გარემოსდაცვითი ჯგუფი" (საქართველოს მუდარეგულირებადი
გარემოსდაცვითი ჯგუფი)

პოლიგონზე მყარი წარჩენების განთავსების აქტი

006620

20/12/2018

შპს "საქართველოს მუდარეგულირებადი გარემოსდაცვითი ჯგუფი"

ფაქტობრივი მფლობელი N

განთავსების წესდება: 1. დღეისათვის
მიმღების სახელი: საქართველოს მუდარეგულირებადი გარემოსდაცვითი ჯგუფი
საბანკო ანგარიში: საქართველოს მუდარეგულირებადი გარემოსდაცვითი ჯგუფი
მიმღების თანხა: საქართველოს მუდარეგულირებადი გარემოსდაცვითი ჯგუფი

ფაქტობრივი მფლობელი / ბიზნეს პარტნიორის დასახელება: საქართველოს მუდარეგულირებადი გარემოსდაცვითი ჯგუფი
პირადი ნომერი / საიდენტიფიკაციო კოდი: 231165589
საკონტაქტო ტელეფონი: 599 486400
ფაქსი: 599 486400
ელ.ფოსტის მისამართი: info@waste.gov.ge
მისამართი: საქართველოს მუდარეგულირებადი გარემოსდაცვითი ჯგუფი

ნარჩენის ტიპი	რ-ზა [ტონა]	ერთეულის ფასი [დღგ-ს ჩათვლით]	ჯამი [დღგ-ს ჩათვლით]
1. სასაწყობო ნარჩენი (საქართველოს მუდარეგულირებადი გარემოსდაცვითი ჯგუფი)	24.660	25	817,10
2.			
3.			

სულ 817,10 ლარი

თანხა ხიტყვიერად

საქართველოს მუდარეგულირებადი გარემოსდაცვითი ჯგუფი

დასატყობი ინფორმაცია:

პირდაპირი სასაწყობო ნარჩენი უნდა იქნას შევსებული საბანკო ანგარიშზე. აქტის გამოწერისთანავე არაუგვიანეს 10 (ათი) კალენდარული დღის განმავლობაში წარმადგინდეს მუდარეგულირებადი გარემოსდაცვითი ჯგუფის განთავსების აქტი.

შეგზავნილი ფირმა / ბიზნეს პარტნიორის ხელმოწერა

საკონტაქტო ინფორმაცია

ტელეფონი: 474-42470
ფაქსი: 599 486400
www.waste.gov.ge info@waste.gov.ge

საბანკო რეკვიზიტები
მიმსახურებელი ბანკი:
ბანკის კოდი:
ანგარიშის ნომერი:
მიმღები:

სს "თიბისი ბანკი"
TBCBGE22
GE 51TB 7161 9360 8010 0005
შპს "საქართველოს მუდარეგულირებადი გარემოსდაცვითი ჯგუფი"